

비즈뿌리오 KAPI v4.16

KAPI · API 명세 · 목차

공통 사항

알림톡 템플릿

POST	템플릿 등록	/v3/kakao/template/add
POST	템플릿 코드 유효성 검증	/v3/kakao/template/codeCheck
POST	템플릿 목록 조회	/v3/kakao/template/list
POST	템플릿 상세 조회	/v3/kakao/template/detail
POST	템플릿 수정	/v3/kakao/template/update
POST	템플릿 삭제	/v3/kakao/template/delete
POST	템플릿 카테고리 전체 조회	/v3/kakao/template/category/all
POST	템플릿 카테고리 단건 조회	/v3/kakao/template/category
POST	템플릿 검수 요청	/v3/kakao/template/request
POST	템플릿 검수 요청 (파일 첨부)	/v3/kakao/template/request_with_file
POST	템플릿 검수 요청 취소	/v3/kakao/template/cancel_request
POST	템플릿 사용 중지	/v3/kakao/template/stop
POST	템플릿 사용 중지 해제	/v3/kakao/template/reuse
POST	템플릿 승인 취소	/v3/kakao/template/cancel_approval
POST	템플릿 휴면 해제	/v3/kakao/template/release
POST	템플릿 전환 (채널 추가 버튼 부여)	/v3/kakao/template/convertAddCh
POST	공용 템플릿 목록 조회	/v3/kakao/template/public/list

파일

POST	알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드	/v3/kakao/image/alimtalk/template
POST	알림톡 발송 이미지 업로드	/v3/kakao/image/alimtalk
POST	알림톡 아이템 하이라이트 이미지 업로드	/v3/kakao/image/alimtalk/itemHighlight

프로필

POST	발신프로필 인증토큰 요청	/v3/kakao/profile/token
POST	발신프로필 카테고리 전체 조회	/v3/kakao/profile/category/all
POST	발신프로필 카테고리 단건 조회	/v3/kakao/profile/category
POST	발신프로필 등록	/v3/kakao/profile/create
POST	발신프로필 조회	/v3/kakao/profile
POST	발신프로필 리스트 전체 조회	/v3/kakao/profile/use
POST	발신프로필 리스트 조회 (다중 키)	/v3/kakao/profile/multi
POST	미사용 프로필 휴면 해제	/v3/kakao/profile/recover
POST	발신프로필 무료수신거부 정보 수정	/v4/kakao/profile/unsubscribeContent/update
POST	광고성 정보 수신동의 증적자료 파일 업로드	/v4/kakao/profile/marketingAgree/upload
POST	발신프로필 브랜드 메시지 사용 신청	/v4/kakao/profile/brandMessage/apply

그룹

POST	그룹 조회	/v3/kakao/group
POST	그룹 전체 조회	/v3/kakao/group/all
POST	그룹에 발신프로필 추가	/v3/kakao/group/profile/add
POST	그룹에서 발신프로필 삭제	/v3/kakao/group/profile/delete

그룹 태그

POST	그룹태그 한 건 조회	/v4/kakao/groupTag
POST	그룹태그 목록 조회	/v4/kakao/groupTag/list
POST	그룹태그 등록	/v4/kakao/groupTag/create

- POST 그룹태그 수정 /v4/kakao/groupTag/update
- POST 그룹태그 삭제 /v4/kakao/groupTag/delete

플러그인 콜백

- POST 플러그인 콜백 URL 조회 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/list
- POST 플러그인 콜백 URL 등록 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/create
- POST 플러그인 콜백 URL 수정 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/update
- POST 플러그인 콜백 URL 삭제 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/delete

브랜드 템플릿

- POST 브랜드 메시지 템플릿 등록 /v4/kakao/brand/template/add
- POST 브랜드 메시지 템플릿 조회 /v4/kakao/brand/template/detail
- POST 브랜드 메시지 템플릿 수정 /v4/kakao/brand/template/update
- POST 브랜드 메시지 템플릿 삭제 /v4/kakao/brand/template/delete
- POST 브랜드 메시지 템플릿 목록 조회 /v4/kakao/brand/template/list
- POST 브랜드 메시지 템플릿 변경 이력 조회 /v4/kakao/brand/template/history

브랜드 이미지

- POST 브랜드 메시지 이미지 업로드 (기본) /v4/kakao/brand/image/default
- POST 브랜드 메시지 와이드 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/wide
- POST 와이드 아이템 첫번째 리스트 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/wideItemList/first
- POST 와이드 아이템 리스트 이미지 업로드 (2~5번째) /v4/kakao/brand/image/wideItemList
- POST 캐러셀 피드 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/carouselFeed
- POST 캐러셀 커머스 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/carouselCommerce

브랜드 동영상

- POST 동영상 조회 /v4/kakao/brand/video/search
- POST 동영상 업로드 등록 /v4/kakao/brand/video/upload/register
- POST 동영상 업로드 (카카오 직접 호출) /{uploadUrl}

통계

- POST 발송 통합 일별 통계 /v4/kakao/stat/send/daily
- POST 발송 통합 월별 통계 /v4/kakao/stat/send/monthly
- POST 템플릿 통합 일별 통계 /v4/kakao/stat/template/daily
- POST 템플릿 통합 월별 통계 /v4/kakao/stat/template/monthly

가이드

비즈뿌리오 KAPI

공통 사항

카카오 비즈메시지 관리 API (KAPI) — 카카오톡 채널의 알림톡 템플릿·발신프로필·이미지·그룹 등 발송 자원을 관리하는 API.

연동 규격

항목	값
프로토콜	HTTPS
도메인	https://kapi.ppurio.com/
메서드	POST 전용
인코딩	UTF-8
Content-Type	<code>application/json; charset=utf-8</code>
인증	요청 본문 <code>bizId</code> + <code>apiKey</code> (Authorization 헤더 없음)
권장 응답 대기 시간	15~40초

인증 흐름



KAPI 는 별도 토큰 발급 절차가 없습니다. 매 요청마다 `bizId` 와 `apiKey` 를 본문에 포함합니다. 단, 발신프로필 등록을 위한 카카오톡 채널 인증 토큰 (Yellow ID 휴대폰 SMS 수신) 은 별도이며 [프로필 API](#) 를 참고하세요.

공통 응답 형식

```
{"code": "200", "message": "...", "data": { ... }}
```

[복사](#)

필드	설명
<code>code</code>	결과 코드 (<code>200</code> = 성공, 그 외 코드 정의 참고)
<code>message</code>	결과 메시지
<code>data</code>	성공 시 응답 본문 (엔드포인트별 상이)

Rate Limit

- 본 API 자체에 별도 명시된 Rate Limit 은 없으나, 비정상 다회 호출 시 일시 차단될 수 있습니다.
- 발송 자체는 비즈뿌리오 본 계정의 [메시지 API Rate Limit](#) 을 적용받습니다.

자원 ↔ 발송 연결

KAPI 는 발송을 수행하지 않습니다. 발송은 `POST /v3/message` (메시지 API) 또는 BIZCLIENT 의 `biz_msg` 테이블 INSERT 로 수행하며, KAPI 로 등록·관리한 자원이 발송 페이로드에 사용됩니다.

KAPI 에서 등록·관리	카카오 발송에서 사용
알림톡 템플릿 (<code>templateCode</code>)	<code>content.at.templatecode</code> / <code>content.ai.templatecode</code>
발신프로필 키 (<code>senderKey</code>)	<code>content.at.senderkey</code> / <code>content.ai.senderkey</code> / <code>content.ut.senderkey</code>
브랜드 메시지 템플릿 (<code>templateCode</code>)	<code>content.ut.templatecode</code> (카카오 브랜드)
이미지 키 (<code>imageId</code> / <code>imageUrl</code>)	발송 페이로드 내 이미지 URL/key
그룹 태그 키 (<code>groupTagKey</code>)	통계 분류 키

추가 사항

- **템플릿 상태 변화**
 - `serviceStatus` : `REG` → `REQ` → `REJ` | `STP` | `RDY` → `ACT` → `DMT` / `BLK`
 - `status` : `S` (중지) / `A` (정상) / `R` (대기)
 - `inspectionStatus` : `REG` → `REQ` → `REJ` | `APR` (승인)
- **발신 프로필 키 타입** (`senderKeyType`): `S` 일반 발신프로필 (기본값) / `G` 발신프로필 그룹

| 알림톡 템플릿

알림톡 템플릿 CRUD · 검수 · 사용 중지 · 휴면 해제 · 전환 · 공용 템플릿 (17개 엔드포인트)

POST

/v3/kakao/template/add

템플릿 등록

템플릿을 신규 등록합니다. 사전에 발신프로필 또는 발신프로필 그룹이 등록되어 있어야 합니다.

등록 직후 상태는 `serviceStatus: REG` (등록) / `status: R` (대기).

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
<code>bizId</code>	string	필수	—
<code>apiKey</code>	string	필수	—
<code>senderKey</code>	string	필수	—
<code>senderKeyType</code>	string	—	S=일반(default) / G=그룹 = S G
<code>templateCode</code>	string(30)	—	템플릿 코드 (영문/숫자/ <code>_</code> / <code>-</code> , 빈 값이면 자동 생성)
<code>templateName</code>	string	필수	템플릿 이름
<code>templateMessageType</code>	string	필수	BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형 = BA EX AD MI
<code>templateEmphasizeType</code>	string	필수	NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형) = NONE TEXT IMAGE ITEM_LIST
<code>templateContent</code>	string	필수	템플릿 내용
<code>templatePreviewMessage</code>	string(40)	—	미리보기 메시지 (최대 40자)
<code>templateExtra</code>	string	—	부가정보 — <code>templateMessageType</code> 이 EX / MI 일 때 필수
<code>templateImageName</code>	string	—	이미지 파일명 — <code>templateEmphasizeType</code> 이 IMAGE 일 때 필수
<code>templateImageUrl</code>	string	—	이미지 링크 — <code>templateEmphasizeType</code> 이 IMAGE 일 때 필수

templateTitle	string	—	강조 표기 핵심 정보 — <code>templateEmphasizeType</code> 이 <code>TEXT</code> 일 때 필수
templateSubtitle	string	—	강조 표기 보조 문구 — <code>templateEmphasizeType</code> 이 <code>TEXT</code> 일 때 필수
templateHeader	string(16)	—	헤더 (최대 16자)
templateItemHighlight	object	—	아이템 하이라이트
<code>title</code>	string	—	타이틀 (최대 30자, 썸네일 이미지 있으면 21자)
<code>description</code>	string	—	상세 설명 (최대 19자, 썸네일 이미지 있으면 13자)
<code>imageUrl</code>	string(500)	—	썸네일 이미지 주소 (최대 500자)
templateItem	object	—	아이템 정보 — <code>templateEmphasizeType</code> 이 <code>ITEM_LIST</code> 일 때 <code>list</code> 필수
<code>list</code>	array<object>(2~10)	—	아이템 배열 (2~10개)
<code>title</code>	string(6)	필수	타이틀
<code>description</code>	string(23)	필수	부가정보
<code>summary</code>	object	—	아이템 요약 정보
<code>title</code>	string(6)	—	요약 타이틀
<code>description</code>	string(14)	—	가격정보 — 변수·화폐 단위·숫자·윺표·마침표만
templateRepresentLink	object	—	대표 링크 (각 필드 최대 500자)
<code>linkAnd</code>	string(500)	—	—
<code>linkMo</code>	string(500)	—	—
<code>linkKos</code>	string(500)	—	—
<code>linkPc</code>	string(500)	—	—
categoryCode	string	필수	템플릿 카테고리 코드
securityFlag	boolean	—	보안 템플릿 여부 (OTP 등). true 시 메인 디바이스 외 메 시지 텍스트 미노출

buttons	array<object>(~5)	—	버튼 배열 (최대 5개, 바로연결 사용 시 2개)
└ name	string	필수	버튼명 — AC : "채널추가" 고정 / TN : "전화 연결"."고객센터 연결"."상담원 연결" 중 하나
└ linkType	string	필수	= DS WL AL BK MD AC BC BT P1 P2 P3 TN MP
└ linkAnd	string	—	Android 앱 링크 (AL 사용 시 필수, AL은 tell:// 신규 등록 불가)
└ linkIos	string	—	iOS 앱 링크 (AL 사용 시 필수)
└ linkMo	string	—	모바일 웹 링크 (WL 사용 시 필수)
└ linkPc	string	—	PC 웹 링크 (WL 사용 시 선택)
└ pluginId	string	—	플러그인 ID (P1/P2/P3 사용 시 필수)
└ telNumber	string	—	전화번호 (TN 사용 시 필수)
quickReplies	array<object>(~10)	—	바로연결 배열 (최대 10개, 상담톡 채널만)
└ name	string	필수	—
└ linkType	string	필수	= WL AL BK MD BC BT
└ linkAnd	string	—	—
└ linkIos	string	—	—
└ linkMo	string	—	—
└ linkPc	string	—	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/add" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "senderKeyType": "S",
  "templateName": "봇키워드 버튼 템플릿",
  "templateContent": "봇키워드 테스트",
}
```

```

"templateMessageType": "MI",
"templateExtra": "부가정보",
"templateEmphasizeType": "NONE",
"categoryCode": "001001",
"buttons": [
  {
    "name": "주문 확인",
    "linkType": "WL",
    "linkMo": "https://example.com/order"
  }
]
}'

```

응답

200 등록 성공 — `data`는 등록된 템플릿 상세 정보

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	템플릿 상세 + 상태·검수·차단·휴면·댓글
└ senderKey	string	—	발신 프로필 키
└ senderKeyType	string	—	S=일반 / G=그룹 = S G
└ templateCode	string	—	—
└ templateName	string	—	—
└ templateMessageType	string	—	BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형 = BA EX AD MI
└ templateEmphasizeType	string	—	NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형) = NONE TEXT IMAGE ITEM_LIST
└ templateContent	string	—	—
└ templatePreviewMessage	string	—	미리보기 메시지
└ templateExtra	string null	—	부가정보 (EX/MI 타입일 때)

└ templateImageName	string null	—	이미지 파일명 (IMAGE 타입일 때)
└ templateImageUrl	string null	—	이미지 링크 (IMAGE 타입일 때)
└ templateTitle	string null	—	강조 표기 핵심 정보 (TEXT 타입일 때)
└ templateSubtitle	string null	—	강조 표기 보조 문구 (TEXT 타입일 때)
└ templateHeader	string null	—	헤더 (ITEM_LIST 타입일 때)
└ templateItemHighlight	object null	—	아이템 하이라이트 (ITEM_LIST 타입일 때)
└ title	string	—	—
└ description	string	—	—
└ imageUrl	string null	—	썸네일 이미지 주소
└ templateItem	object null	—	아이템 정보 (ITEM_LIST 타입일 때)
└ list	array<object>	—	아이템 목록
└ title	string	—	—
└ description	string	—	—
└ summary	object null	—	아이템 요약
└ title	string	—	—
└ description	string	—	—
└ templateRepresentLink	object null	—	대표 링크
└ linkPc	string null	—	—
└ linkMo	string null	—	—
└ linkAnd	string null	—	—
└ linkKlos	string null	—	—
└ categoryCode	string	—	—
└ securityFlag	boolean	—	보안 템플릿 여부

↳ inspectionStatus	string	—	REG / REQ / REJ / APR(승인) = REG REQ REJ APR
↳ createdAt	string	—	—
↳ modifiedAt	string	—	—
↳ status	string	—	S(중지) / A(정상) / R(대기/발송전) = S A R
↳ block	boolean	—	템플릿 차단 여부
↳ dormant	boolean	—	휴면 여부
↳ buttons	array<object>	—	버튼 목록 (최대 5개)
↳ name	string	—	버튼 이름
↳ linkType	string	—	WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담특전환 / AC=채널추가 = WL AL DS BK MD BT BC AC
↳ ordering	integer	—	버튼 순서
↳ linkPc	string null	—	PC 웹링크 (WL)
↳ linkMo	string null	—	모바일 웹링크 (WL)
↳ linkAnd	string null	—	안드로이드 앱링크 (AL)
↳ linkIos	string null	—	iOS 앱링크 (AL)
↳ pluginId	string null	—	플러그인 ID
↳ bizFormId	string null	—	비즈니스폼 ID
↳ telNumber	string null	—	전화번호
↳ quickReplies	array<object>	—	바로연결 목록 (최대 10개) — 버튼과 동일 구조
↳ name	string	—	버튼 이름
↳ linkType	string	—	WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담특전환 / AC=채널추가

= WL | AL | DS | BK | MD | BT | BC | AC

└ ordering	integer	—	버튼 순서
└ linkPc	string null	—	PC 웹링크 (WL)
└ linkMo	string null	—	모바일 웹링크 (WL)
└ linkAnd	string null	—	안드로이드 앱링크 (AL)
└ linkIos	string null	—	iOS 앱링크 (AL)
└ pluginId	string null	—	플러그인 ID
└ bizFormId	string null	—	비즈니스폼 ID
└ telNumber	string null	—	전화번호
└ comments	array<object>	—	댓글 배열
└ content	string	—	—
└ createdAt	string	—	—
└ status	string	—	REQ(등록) / INQ(문의) / APR(승인) / REJ(반려) / REP(답변) = REQ INQ APR REJ REP
└ userName	string	—	—
└ attachment	array<object>	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXX",
    "senderKeyType": "S",
    "templateCode": "BA_NONE_O",
    "templateName": "기본형_선택안함_O",
    "templateMessageType": "BA",
    "templateEmphasizeType": "NONE",
    "templateContent": "테스트(test) 기본형_선택안함_O",
    "templatePreviewMessage": "기본형_선택안함_O 미리보기",
```

```
"templateExtra": "*차량 이용 시, 주차가능 여부를 반드시 문의하시기 바랍니다.",
"templateImageName": "이미지",
"templateImageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_l.jpg",
"templateTitle": "회원 가입 안내",
"templateSubtitle": "Sample",
"templateHeader": "헤더",
"templateItemHighlight": {
  "title": "타이틀",
  "description": "설명",
  "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_l.jpg"
},
"templateItem": {
  "list": [
    {
      "title": "타이틀",
      "description": "설명"
    }
  ],
  "summary": {
    "title": "타이틀",
    "description": "100원"
  }
},
"templateRepresentLink": {
  "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkAnd": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkKos": "https://www.bizppurio.com/"
},
"categoryCode": "999999",
"securityFlag": true,
"inspectionStatus": "APR",
"createdAt": "2025-06-10 18:28:03",
"modifiedAt": "2025-06-11 11:01:55",
"status": "A",
"block": true,
"dormant": true,
"buttons": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkAnd": "string",
    "linkKos": "string",
    "pluginId": "string",
    "bizFormId": "string",
```

```
    "telNumber": "string"
  }
],
"quickReplies": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkAnd": "string",
    "linkIos": "string",
    "pluginId": "string",
    "bizFormId": "string",
    "telNumber": "string"
  }
],
"comments": [
  {
    "content": "string",
    "createdAt": "string",
    "status": "REQ",
    "userName": "string",
    "attachment": [
      {}
    ]
  }
]
}
}
```

POST /v3/kakao/template/codeCheck

템플릿 코드 유효성 검증

등록하려는 템플릿 코드의 유효성을 검증합니다. 영문/숫자/ _ / - 만 허용, 최대 30자.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	BIZPPURIO ID
apiKey	string	필수	API 발급 키

senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/codeCheck" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 검증 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/list

템플릿 목록 조회

발신프로필에 등록된 템플릿 목록을 페이지네이션으로 조회합니다.

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	BIZPPURIO ID
apiKey	string	필수	API 발급 키
senderKey	string	필수	발신 프로필 키
senderKeyType	string	—	S=일반(default) / G=그룹 = S G
page	integer	—	페이지 번호
count	integer	—	페이지당 개수
keyword	string(2~50)	—	검색 키워드
startDate	string	—	생성일 시작 (yyyyMMddHHmmss)
endDate	string	—	생성일 종료
templateStatus	string	—	템플릿 상태 필터 = REG REQ REJ STP RDY ACT DMT BLK
categoryCodeList	array<string>	—	카테고리 코드 배열

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/list" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "page": 1,
  "count": 30,
  "categoryCodeList": [
    "002001"
  ]
}'
```

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
totalCount	integer	필수	—
totalPage	integer	필수	—
currentPage	integer	필수	—
data	object	필수	—
└ list	array<object>	—	—
└ senderKey	string	—	—
└ senderKeyType	string	—	= S G
└ templateCode	string	—	—
└ templateName	string	—	—
└ categoryCode	string	—	—
└ createdAt	string	—	—
└ modifiedAt	string	—	—
└ serviceStatus	string	—	= REG REQ REJ STP RDY ACT DMT BLK

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "totalCount": 0,
  "totalPage": 0,
  "currentPage": 0,
  "data": {
    "list": [
      {
        "senderKey": "string",
        "senderKeyType": "S",
        "templateCode": "string",
```



```
"templateName": "string",
"categoryCode": "string",
"createdAt": "string",
"modifiedAt": "string",
"serviceStatus": "REG"
}
]
}
}
```

POST /v3/kakao/template/detail

템플릿 상세 조회

등록된 템플릿의 모든 필드 + 상태 · 검수 · 차단 · 휴면 · 댓글 정보를 반환합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	BIZPPURIO ID
apiKey	string	필수	API 발급 키
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 <code>G</code> 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/detail" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "BA_NONE_O"
}'
```

응답

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	템플릿 상세 + 상태·검수·차단·휴면·댓글
↳ senderKey	string	—	발신 프로필 키
↳ senderKeyType	string	—	S=일반 / G=그룹 = S G
↳ templateCode	string	—	—
↳ templateName	string	—	—
↳ templateMessageType	string	—	BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형 = BA EX AD MI
↳ templateEmphasizeType	string	—	NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형) = NONE TEXT IMAGE ITEM_LIST
↳ templateContent	string	—	—
↳ templatePreviewMessage	string	—	미리보기 메시지
↳ templateExtra	string null	—	부가정보 (EX/MI 타입일 때)
↳ templateImageName	string null	—	이미지 파일명 (IMAGE 타입일 때)
↳ templateImageUrl	string null	—	이미지 링크 (IMAGE 타입일 때)
↳ templateTitle	string null	—	강조 표기 핵심 정보 (TEXT 타입일 때)
↳ templateSubtitle	string null	—	강조 표기 보조 문구 (TEXT 타입일 때)
↳ templateHeader	string null	—	헤더 (ITEM_LIST 타입일 때)
↳ templateItemHighlight	object null	—	아이템 하이라이트 (ITEM_LIST 타입일 때)
↳ title	string	—	—

└ description	string	—	—
└ imageUrl	string null	—	썸네일 이미지 주소
└ templateItem	object null	—	아이템 정보 (ITEM_LIST 타입일 때)
└ list	array<object>	—	아이템 목록
└ title	string	—	—
└ description	string	—	—
└ summary	object null	—	아이템 요약
└ title	string	—	—
└ description	string	—	—
└ templateRepresentLink	object null	—	대표 링크
└ linkPc	string null	—	—
└ linkMo	string null	—	—
└ linkAnd	string null	—	—
└ linkKlos	string null	—	—
└ categoryCode	string	—	—
└ securityFlag	boolean	—	보안 템플릿 여부
└ inspectionStatus	string	—	REG / REQ / REJ / APR(승인) = REG REQ REJ APR
└ createdAt	string	—	—
└ modifiedAt	string	—	—
└ status	string	—	S(중지) / A(정상) / R(대기/발송전) = S A R
└ block	boolean	—	템플릿 차단 여부
└ dormant	boolean	—	휴면 여부
└ buttons	array<object>	—	버튼 목록 (최대 5개)

└ name	string	—	버튼 이름
└ linkType	string	—	WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담톡전환 / AC=채널추가 = WL AL DS BK MD BT BC AC
└ ordering	integer	—	버튼 순서
└ linkPc	string null	—	PC 웹링크 (WL)
└ linkMo	string null	—	모바일 웹링크 (WL)
└ linkAnd	string null	—	안드로이드 앱링크 (AL)
└ linkIos	string null	—	iOS 앱링크 (AL)
└ pluginId	string null	—	플러그인 ID
└ bizFormId	string null	—	비즈니스폼 ID
└ telNumber	string null	—	전화번호
└ quickReplies	array<object>	—	바로연결 목록 (최대 10개) — 버튼과 동일 구조
└ name	string	—	버튼 이름
└ linkType	string	—	WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담톡전환 / AC=채널추가 = WL AL DS BK MD BT BC AC
└ ordering	integer	—	버튼 순서
└ linkPc	string null	—	PC 웹링크 (WL)
└ linkMo	string null	—	모바일 웹링크 (WL)
└ linkAnd	string null	—	안드로이드 앱링크 (AL)
└ linkIos	string null	—	iOS 앱링크 (AL)
└ pluginId	string null	—	플러그인 ID
└ bizFormId	string null	—	비즈니스폼 ID

└ telNumber	string null	—	전화번호
└ comments	array<object>	—	댓글 배열
└ content	string	—	—
└ createdAt	string	—	—
└ status	string	—	REQ(등록) / INQ(문의) / APR(승인) / REJ(반려) / REP(답변) = REQ INQ APR REJ REP
└ userName	string	—	—
└ attachment	array<object>	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXXX",
    "senderKeyType": "S",
    "templateCode": "BA_NONE_O",
    "templateName": "기본형_선택안함_O",
    "templateMessageType": "BA",
    "templateEmphasizeType": "NONE",
    "templateContent": "테스트(test) 기본형_선택안함_O",
    "templatePreviewMessage": "기본형_선택안함_O 미리보기",
    "templateExtra": null,
    "templateImageName": null,
    "templateImageUrl": null,
    "templateTitle": null,
    "templateSubtitle": null,
    "templateHeader": null,
    "templateItemHighlight": null,
    "templateItem": null,
    "templateRepresentLink": {
      "linkAnd": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkIos": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkPc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    "categoryCode": "999999",
    "securityFlag": false,
  }
}
```

```
"inspectionStatus": "APR",
"createdAt": "2025-06-10 18:28:03",
"modifiedAt": "2025-06-11 11:01:55",
"status": "A",
"block": false,
"dormant": false,
"buttons": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkAnd": null,
    "linklos": null,
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "pluginId": null,
    "bizFormId": null,
    "telNumber": null
  },
  {
    "name": "버튼2",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 2,
    "linkAnd": null,
    "linklos": null,
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "pluginId": null,
    "bizFormId": null,
    "telNumber": null
  }
],
"quickReplies": [],
"comments": [
  {
    "content": "안녕하세요. 카카오톡 알림톡 검수 담당자입니다.\n\n신청하신 메시지 테스트 템플릿으로 확인하여 승인되었습니다.\n\n감사합니다.",
    "createdAt": "2025-06-11 10:48:52",
    "status": "APR",
    "userName": "검수자",
    "attachment": []
  }
]
}
```

POST

/v3/kakao/template/update

템플릿 수정

템플릿 내용을 수정합니다.

⚠ 템플릿 상태가 ****대기(R)****이고 검수상태가 **등록(REG)** 또는 ****반려(REJ)****인 경우에만 수정 가능합니다.

`templateCode` 는 기존 코드를 가리키며, 코드 자체를 변경하려면 `newTemplateCode` 를 추가로 전달합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
<code>bizId</code>	string	필수	—
<code>apiKey</code>	string	필수	—
<code>senderKey</code>	string	필수	—
<code>senderKeyType</code>	string	—	S=일반(default) / G=그룹 = S G
<code>templateCode</code>	string(30)	—	템플릿 코드 (영문/숫자/ <code>_</code> / <code>-</code> , 빈 값이면 자동 생성)
<code>templateName</code>	string	필수	템플릿 이름
<code>templateMessageType</code>	string	필수	BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형 = BA EX AD MI
<code>templateEmphasizeType</code>	string	필수	NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형) = NONE TEXT IMAGE ITEM_LIST
<code>templateContent</code>	string	필수	템플릿 내용
<code>templatePreviewMessage</code>	string(40)	—	미리보기 메시지 (최대 40자)
<code>templateExtra</code>	string	—	부가정보 — <code>templateMessageType</code> 이 EX / MI 일 때 필수
<code>templateImageName</code>	string	—	이미지 파일명 — <code>templateEmphasizeType</code> 이 IMAGE 일 때 필수

templateImageUrl	string	—	이미지 링크 — templateEmphasizeType 이 IMAGE 일 때 필수
templateTitle	string	—	강조 표기 핵심 정보 — templateEmphasizeType 이 TEXT 일 때 필수
templateSubtitle	string	—	강조 표기 보조 문구 — templateEmphasizeType 이 TEXT 일 때 필수
templateHeader	string(16)	—	헤더 (최대 16자)
templateItemHighlight	object	—	아이템 하이라이트
[↳] title	string	—	타이틀 (최대 30자, 썸네일 이미지 있으면 21자)
[↳] description	string	—	상세 설명 (최대 19자, 썸네일 이미지 있으면 13자)
[↳] imageUrl	string(500)	—	썸네일 이미지 주소 (최대 500자)
templateItem	object	—	아이템 정보 — templateEmphasizeType 이 ITEM_LIST 일 때 list 필수
[↳] list	array<object>(2~10)	—	아이템 배열 (2~10개)
[↳] title	string(6)	필수	타이틀
[↳] description	string(23)	필수	부가정보
[↳] summary	object	—	아이템 요약 정보
[↳] title	string(6)	—	요약 타이틀
[↳] description	string(14)	—	가격정보 — 변수·화폐 단위·숫자·십표·마침표만
templateRepresentLink	object	—	대표 링크 (각 필드 최대 500자)
[↳] linkAnd	string(500)	—	—
[↳] linkMo	string(500)	—	—
[↳] linkKlos	string(500)	—	—
[↳] linkPc	string(500)	—	—
categoryCode	string	필수	템플릿 카테고리 코드

securityFlag	boolean	—	보안 템플릿 여부 (OTP 등). true 시 메인 디바이스 외 메시지 텍스트 미노출
buttons	array<object>(~5)	—	버튼 배열 (최대 5개, 바로연결 사용 시 2개)
↳ name	string	필수	버튼명 — AC : "채널추가" 고정 / TN : "전화 연결"."고객센터 연결"."상담원 연결" 중 하나
↳ linkType	string	필수	= DS WL AL BK MD AC BC BT P1 P2 P3 TN MP
↳ linkAnd	string	—	Android 앱 링크 (AL 사용 시 필수, AL은 tell:// 신규 등록 불가)
↳ linkIos	string	—	iOS 앱 링크 (AL 사용 시 필수)
↳ linkMo	string	—	모바일 웹 링크 (WL 사용 시 필수)
↳ linkPc	string	—	PC 웹 링크 (WL 사용 시 선택)
↳ pluginId	string	—	플러그인 ID (P1/P2/P3 사용 시 필수)
↳ telNumber	string	—	전화번호 (TN 사용 시 필수)
quickReplies	array<object>(~10)	—	바로연결 배열 (최대 10개, 상담톡 채널만)
↳ name	string	필수	—
↳ linkType	string	필수	= WL AL BK MD BC BT
↳ linkAnd	string	—	—
↳ linkIos	string	—	—
↳ linkMo	string	—	—
↳ linkPc	string	—	—
newTemplateCode	string(30)	—	수정하려는 템플릿 코드 (영문/숫자/_ / -, 최대 30자)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/update" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
```

```

"apiKey": "xxxxxxxx",
"senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
"templateName": "주문 완료 안내 (아이템리스트)",
"templateMessageType": "MI",
"templateEmphasizeType": "ITEM_LIST",
"templateContent": "#{고객명}님, 주문이 완료되었습니다.\n주문 내역을 확인해 주세요.",
"templateExtra": "본 메시지는 주문 고객에게 발송됩니다.",
"templateHeader": "주문 완료",
"categoryCode": "001001",
"templateItemHighlight": {
  "title": "주문번호",
  "description": "#{주문번호}"
},
"templateItem": {
  "list": [
    {
      "title": "상품명",
      "description": "#{상품명}"
    },
    {
      "title": "결제금액",
      "description": "#{결제금액}원"
    }
  ],
  "summary": {
    "title": "합계",
    "description": "#{합계금액}원"
  }
},
"buttons": [
  {
    "name": "주문 상세보기",
    "linkType": "WL",
    "linkMo": "https://m.example.com/orders",
    "linkPc": "https://example.com/orders"
  }
],
"newTemplateCode": "string"
}'

```

응답

200 수정 성공 — `data`는 수정된 템플릿 상세 정보

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—

message	string	—	—
data	object	—	템플릿 상세 + 상태·검수·차단·휴면·댓글
└ senderKey	string	—	발신 프로필 키
└ senderKeyType	string	—	S=일반 / G=그룹 = S G
└ templateCode	string	—	—
└ templateName	string	—	—
└ templateMessageType	string	—	BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형 = BA EX AD MI
└ templateEmphasizeType	string	—	NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형) = NONE TEXT IMAGE ITEM_LIST
└ templateContent	string	—	—
└ templatePreviewMessage	string	—	미리보기 메시지
└ templateExtra	string null	—	부가정보 (EX/MI 타입일 때)
└ templateImageName	string null	—	이미지 파일명 (IMAGE 타입일 때)
└ templateImageUrl	string null	—	이미지 링크 (IMAGE 타입일 때)
└ templateTitle	string null	—	강조 표기 핵심 정보 (TEXT 타입일 때)
└ templateSubtitle	string null	—	강조 표기 보조 문구 (TEXT 타입일 때)
└ templateHeader	string null	—	헤더 (ITEM_LIST 타입일 때)
└ templateItemHighlight	object null	—	아이템 하이라이트 (ITEM_LIST 타입일 때)
└ title	string	—	—
└ description	string	—	—
└ imageUrl	string null	—	썸네일 이미지 주소
└ templateItem	object null	—	아이템 정보 (ITEM_LIST 타입일 때)

└ list	array<object>	—	아이템 목록
└ title	string	—	—
└ description	string	—	—
└ summary	object null	—	아이템 요약
└ title	string	—	—
└ description	string	—	—
└ templateRepresentLink	object null	—	대표 링크
└ linkPc	string null	—	—
└ linkMo	string null	—	—
└ linkAnd	string null	—	—
└ linkKlos	string null	—	—
└ categoryCode	string	—	—
└ securityFlag	boolean	—	보안 템플릿 여부
└ inspectionStatus	string	—	REG / REQ / REJ / APR(승인) = REG REQ REJ APR
└ createdAt	string	—	—
└ modifiedAt	string	—	—
└ status	string	—	S(중지) / A(정상) / R(대기/발송전) = S A R
└ block	boolean	—	템플릿 차단 여부
└ dormant	boolean	—	휴면 여부
└ buttons	array<object>	—	버튼 목록 (최대 5개)
└ name	string	—	버튼 이름
└ linkType	string	—	WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담톡전환 / AC=채널추가

= WL | AL | DS | BK | MD | BT | BC | AC

└ ordering	integer	—	버튼 순서
└ linkPc	string null	—	PC 웹링크 (WL)
└ linkMo	string null	—	모바일 웹링크 (WL)
└ linkAnd	string null	—	안드로이드 앱링크 (AL)
└ linkIos	string null	—	iOS 앱링크 (AL)
└ pluginId	string null	—	플러그인 ID
└ bizFormId	string null	—	비즈니스폼 ID
└ telNumber	string null	—	전화번호
└ quickReplies	array<object>	—	바로연결 목록 (최대 10개) — 버튼과 동일 구조
└ name	string	—	버튼 이름
└ linkType	string	—	WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담특전환 / AC=채널추가 = WL AL DS BK MD BT BC AC
└ ordering	integer	—	버튼 순서
└ linkPc	string null	—	PC 웹링크 (WL)
└ linkMo	string null	—	모바일 웹링크 (WL)
└ linkAnd	string null	—	안드로이드 앱링크 (AL)
└ linkIos	string null	—	iOS 앱링크 (AL)
└ pluginId	string null	—	플러그인 ID
└ bizFormId	string null	—	비즈니스폼 ID
└ telNumber	string null	—	전화번호
└ comments	array<object>	—	댓글 배열
└ content	string	—	—

↳ createdAt	string	—	—
↳ status	string	—	REQ(등록) / INQ(문의) / APR(승인) / REJ(반려) / REP(답변) = REQ INQ APR REJ REP
↳ userName	string	—	—
↳ attachment	array<object>	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXXX",
    "senderKeyType": "S",
    "templateCode": "BA_NONE_O",
    "templateName": "기본형_선택안함_O",
    "templateMessageType": "BA",
    "templateEmphasizeType": "NONE",
    "templateContent": "테스트(test) 기본형_선택안함_O",
    "templatePreviewMessage": "기본형_선택안함_O 미리보기",
    "templateExtra": "*차량 이용 시, 주차가능 여부를 반드시 문의하시기 바랍니다.",
    "templateImageName": "이미지",
    "templateImageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_l.jpg",
    "templateTitle": "회원 가입 안내",
    "templateSubtitle": "Sample",
    "templateHeader": "헤더",
    "templateItemHighlight": {
      "title": "타이틀",
      "description": "설명",
      "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_l.jpg"
    },
    "templateItem": {
      "list": [
        {
          "title": "타이틀",
          "description": "설명"
        }
      ],
      "summary": {
        "title": "타이틀",
        "description": "100원"
      }
    }
  }
}
```

```
},
"templateRepresentLink": {
  "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkAnd": "https://www.bizppurio.com/",
  "linklos": "https://www.bizppurio.com/"
},
"categoryCode": "999999",
"securityFlag": true,
"inspectionStatus": "APR",
"createdAt": "2025-06-10 18:28:03",
"modifiedAt": "2025-06-11 11:01:55",
"status": "A",
"block": true,
"dormant": true,
"buttons": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkAnd": "string",
    "linklos": "string",
    "pluginId": "string",
    "bizFormId": "string",
    "telNumber": "string"
  }
],
"quickReplies": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkAnd": "string",
    "linklos": "string",
    "pluginId": "string",
    "bizFormId": "string",
    "telNumber": "string"
  }
],
"comments": [
  {
    "content": "string",
    "createdAt": "string",
    "status": "REQ",
```

```
"userName": "string",
"attachment": [
  {}
]
}
]
}
}
```

POST /v3/kakao/template/delete

템플릿 삭제

템플릿을 삭제합니다.

⚠ 템플릿 상태가 ****대기(R)****이고 검수상태가 **등록(REG)** 또는 ****반려(REJ)****인 경우에만 삭제 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	BIZPPURIO ID
apiKey	string	필수	API 발급 키
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/delete" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```


응답

200 삭제 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/category/all

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 등록 시 사용할 카테고리 목록 전체를 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/category/all" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

응답

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	array<object>	필수	—
└ code	string	—	—
└ name	string	—	—
└ groupName	string	—	—
└ Inclusion	string	—	카테고리 적용 대상 템플릿 설명
└ exclusion	string	—	카테고리 제외 대상 템플릿 설명

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "groupName": "string",
      "Inclusion": "string",
      "exclusion": "string"
    }
  ]
}
```

POST /v3/kakao/template/category

템플릿 카테고리 단건 조회

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
categoryCode	string	필수	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/category" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "categoryCode": "string"
}'
```

응답

200 카테고리 단건

파라미터	타입	필수	설명
code	string	—	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ code	string	—	—
└ name	string	—	—
└ groupName	string	—	—
└ inclusion	string	—	—
└ exclusion	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
```

```
"data": {
  "code": "string",
  "name": "string",
  "groupName": "string",
  "inclusion": "string",
  "exclusion": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/request

템플릿 검수 요청

템플릿 검수를 요청합니다.

⚠ 템플릿 상태가 ****대기(R)****이고 검수상태가 ****등록(REG)****인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	BIZPPURIO ID
apiKey	string	필수	API 발급 키
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 <code>G</code> 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드
comment	string(500)	—	의견 또는 문의사항 (최대 500자)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/request" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001",
```

```
"comment": "string"
}'
```

응답

200

검수 요청 접수

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST

/v3/kakao/template/request_with_file

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

검수 요청과 함께 첨부파일을 함께 전송합니다.

파일 사양	값
지원 포맷	png , jpg , jpeg , gif , pdf , hwp , doc , docx
개당 크기 제한	50 MB
첨부 개수	다수 가능

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—

senderKey	string	필수	—
senderKeyType	string	—	= S G
templateCode	string	필수	—
comment	string(500)	필수	의견 또는 문의사항 (최대 500자)
attachment	array<string <binary>>	—	업로드할 파일 (다수 가능)

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/request_with_file" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001",
  "comment": "검수 요청합니다. 첨부파일 확인 부탁드립니다."
}'
```

응답

200

검수 요청 (파일 포함) 접수

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/cancel_request

템플릿 검수 요청 취소

⚠ 템플릿 상태가 **대기(R)**이고 검수상태가 **검수 요청(REQ)**인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	BIZPPURIO ID
apiKey	string	필수	API 발급 키
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/cancel_request" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 검수 요청 취소

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/stop

템플릿 사용 중지

⚠ 템플릿 상태가 **대기(R) 또는 정상(A)**이고 검수상태가 **승인(APR)**인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	BIZPPURIO ID
apiKey	string	필수	API 발급 키
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 <code>G</code> 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/stop" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```


200 사용 중지 처리

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/reuse

템플릿 사용 중지 해제

⚠ 템플릿 상태가 **중지(S)**이고 검수상태가 **승인(APR)**인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	BIZPPURIO ID
apiKey	string	필수	API 발급 키
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/reuse" \
-H "Content-Type: application/json" \
```

```
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 사용 중지 해제

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/cancel_approval

템플릿 승인 취소

승인된 템플릿이 **대기(R)** 상태일 때 승인 취소가 가능합니다.
취소 시 상태가 ****등록(REG)****으로 변경되며 재 검수 요청 가능.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	BIZPPURIO ID
apiKey	string	필수	API 발급 키
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)

senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/cancel_approval" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 승인 취소

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/release

템플릿 휴면 해제

장기간 미사용으로 휴면된 템플릿을 해제합니다. 해제 후 30일간 사용하지 않으면 재 휴면 처리됩니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	BIZPPURIO ID
apiKey	string	필수	API 발급 키
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/release" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 휴면 해제

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST

/v3/kakao/template/convertAddCh

템플릿 전환 (채널 추가 버튼 부여)

기등록된 템플릿([BA](#) / [EX](#))을 "채널 추가 버튼" 및 *****채널 추가 안내 문구*****가 포함된 템플릿으로 전환합니다.

변환	BA → AD / EX → MI
채널 추가 버튼	무조건 맨 처음으로 추가

전환 실패 조건

- 템플릿에 버튼이 이미 5개인 경우
- 채널 추가 안내 문구(36자) 추가로 본문 964자 초과
- 기존 템플릿에 바로연결이 있으면서 버튼이 2개인 경우
- 휴면 등 비정상 상태의 템플릿

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
senderKey	string	필수	—
templateCode	string	필수	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/convertAddCh" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 전환 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/public/list

공용 템플릿 목록 조회

공용 템플릿 목록을 조회합니다. 세부 내용은 [템플릿 상세 조회](#)에서 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
since	string	—	기준 시간 (yyyyMMddHHmmss). 기본: 요청 시간 1일 전
page	integer	—	—
count	integer	—	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/public/list" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "since": "string",
```

```
"page": 1,
"count": 100
}'
```

응답

200 공용 템플릿 목록

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
hasNext	boolean	필수	다음 페이지 여부
data	array<object>	필수	—
└ templateCode	string(30)	—	—
└ templateName	string(200)	—	—
└ status	string	—	= S A R
└ categoryCode	string	—	—
└ releaseDate	string	—	제공일자 (8자)
└ previewImageUrl	string	—	발송 샘플 이미지 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "hasNext": true,
  "data": [
    {
      "templateCode": "string",
      "templateName": "string",
      "status": "S",
      "categoryCode": "string",
      "releaseDate": "string",
      "previewImageUrl": "string"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

파일

알림톡 템플릿용·발송용·하이라이트 이미지 업로드 (3개 엔드포인트, `multipart/form-data`)

POST /v3/kakao/image/alimtalk/template

알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드

이미지 알림톡 또는 아이템 리스트 알림톡 **템플릿 등록 시** 사용될 이미지를 업로드합니다.

항목	값
파일 포맷	<code>jpg</code> , <code>png</code>
최대 크기	500 KB
가로 사이즈	500px 이상
가로:세로 비율	2:1

응답의 `image` URL을 템플릿 등록의 `templateImageUrl`에 사용.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
image	string <binary>	필수	업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/image/alimtalk/template" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
```



```
"image": "{binary}"
}'
```

응답

200

업로드 응답

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
image	string	—	성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST

/v3/kakao/image/alimtalk

알림톡 발송 이미지 업로드

이미지 알림톡 또는 아이템 리스트 알림톡 **발송 시** 사용될 이미지를 업로드합니다.

항목	값
파일 포맷	jpg , png
최대 크기	500 KB
가로 사이즈	500px 이상
가로:세로 비율	2:1 이상 3:4 이하

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
image	string <binary>	필수	업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/image/alimtalk" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 응답

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
image	string	—	성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST /v3/kakao/image/alimtalk/itemHighlight

알림톡 아이템 하이라이트 이미지 업로드

아이템 리스트 알림톡 발송 시 사용될 **아이템 하이라이트 썸네일 이미지**를 업로드합니다.

항목	값
파일 포맷	jpg , png
최대 크기	500 KB
가로 사이즈	108px 이상
가로:세로 비율	1:1 (정사각형)

응답의 `image` URL을 템플릿 등록의 `templateItemHighlight.imageUrl` 에 사용.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
image	string <binary>	필수	업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/image/alimtalk/itemHighlight" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200

업로드 응답

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
image	string	—	성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

프로필

발신프로필 등록·조회·휴면 해제, 무료수신거부, 광고성 수신동의 증적 (11개 엔드포인트)

POST /v3/kakao/profile/token

발신프로필 인증토큰 요청

발신프로필 등록을 위한 카카오톡 채널 인증 토큰을 요청합니다.

토큰은 Yellow ID(카카오톡 채널 관리자)의 휴대폰번호로 수신됩니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
phoneNumber	string	필수	토큰을 수신할 휴대폰번호 (Yellow ID 핸드폰번호와 일치)
yellowId	string	필수	카카오톡 채널 (@ID)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/token" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "phoneNumber": "01012345678",
}
```

```
"yellowId": "@my_channel"
}'
```

응답

200 토큰 발송 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/profile/category/all

발신프로필 카테고리 전체 조회

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/category/all" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

파라미터	타입	필수	설명
code	string	—	—
message	string	—	—
data	array<object>	—	—
└ code	string	—	—
└ name	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "code": "string",
      "name": "string"
    }
  ]
}
```

POST /v3/kakao/profile/category

발신프로필 카테고리 단건 조회

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
categoryCode	string	필수	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/category" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "categoryCode": "string"
}'
```

응답

200 카테고리 단건

파라미터	타입	필수	설명
code	string	—	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ code	string	—	—
└ name	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "code": "string",
    "name": "string"
  }
}
```

POST /v3/kakao/profile/create

발신프로필 등록

발신프로필 인증토큰 요청으로 받은 토큰을 사용하여 발신프로필을 등록합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
token	string	필수	수신받은 인증 토큰
phoneNumber	string	필수	—
yellowId	string	필수	카카오톡 채널 (@ID)
categoryCode	string	필수	—
unsubscribePhoneNumber	string(13)	—	무료수신거부 전화번호 (예: 080-1111-2222)
unsubscribeAuthNumber	string(10)	—	무료수신거부 인증번호

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/create" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "token": "12345678",
  "phoneNumber": "01012345678",
  "yellowId": "@my_channel",
  "categoryCode": "00100010001",
  "unsubscribePhoneNumber": "080-1111-2222",
  "unsubscribeAuthNumber": "00000"
}'
```

응답

200 등록 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	—	—
message	string	—	—
data	object	—	—

senderKey

string

발급된 발신프로필 키

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "string"
  }
}
```

POST /v3/kakao/profile

발신프로필 조회

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
senderKey	string	필수	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200 발신프로필 상세

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	발신프로필 상세 정보
└ senderKey	string	—	—
└ uuid	string	—	카카오톡 채널 UUID
└ name	string	—	카카오톡 채널 발신프로필 명
└ status	string	—	발신프로필 상태
└ block	boolean	—	—
└ dormant	boolean	—	—
└ profileStatus	string	—	A=activated / C=deactivated / B=block / E=deleting / D=deleted = A C B E D
└ createdAt	string	—	—
└ modifiedAt	string	—	—
└ categoryCode	string	—	—
└ unsubscribePhoneNumber	string	—	—
└ unsubscribeAuthNumber	string	—	—
└ bizchat	boolean	—	상담톡 사용 여부
└ brandMessage	boolean	—	브랜드 메시지 사용 여부
└ committalCompanyName	string	—	위탁사 이름 (상담톡 관련)
└ channelKey	string	—	메시지 전송 결과 수신 채널키
└ businessProfile	boolean	—	카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부
└ businessType	string	—	카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입
└ profileSpamLevel	string	—	카카오톡 채널 스팸 상태
└ profileMessageSpamLevel	string	—	카카오톡 메시지 스팸 상태

↳ clearBlockUrl	string	—	알림톡 차단 해제 링크
↳ groups	array<object>	—	발신프로필이 속한 그룹 목록 (전체/다중 조회 응답에만 포함)
↳ groupKey	string	—	—
↳ name	string	—	—
↳ createdAt	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "string",
    "uuid": "string",
    "name": "string",
    "status": "string",
    "block": true,
    "dormant": true,
    "profileStatus": "A",
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string",
    "categoryCode": "string",
    "unsubscribePhoneNumber": "string",
    "unsubscribeAuthNumber": "string",
    "bizchat": true,
    "brandMessage": true,
    "committalCompanyName": "string",
    "channelKey": "string",
    "businessProfile": true,
    "businessType": "string",
    "profileSpamLevel": "string",
    "profileMessageSpamLevel": "string",
    "clearBlockUrl": "string",
    "groups": [
      {
        "groupKey": "string",
        "name": "string",
        "createdAt": "string"
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

POST /v3/kakao/profile/use

발신프로필 리스트 전체 조회

bizId / apiKey 로 인증된 모든 발신프로필을 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/use" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "bizId": "string",  
  "apiKey": "string"  
}'
```

응답

200 성공·실패 분리 리스트

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ success	array<object>	—	—
└ senderKey	string	—	—
└ uuid	string	—	카카오톡 채널 UUID

└	name	string	—	카카오톡 채널 발신프로필 명
└	status	string	—	발신프로필 상태
└	block	boolean	—	—
└	dormant	boolean	—	—
└	profileStatus	string	—	A=activated / C=deactivated / B=block / E=deleting / D=deleted = A C B E D
└	createdAt	string	—	—
└	modifiedAt	string	—	—
└	categoryCode	string	—	—
└	unsubscribePhoneNumber	string	—	—
└	unsubscribeAuthNumber	string	—	—
└	bizchat	boolean	—	상담톡 사용 여부
└	brandMessage	boolean	—	브랜드 메시지 사용 여부
└	committalCompanyName	string	—	위탁사 이름 (상담톡 관련)
└	channelKey	string	—	메시지 전송 결과 수신 채널키
└	businessProfile	boolean	—	카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부
└	businessType	string	—	카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입
└	profileSpamLevel	string	—	카카오톡 채널 스팸 상태
└	profileMessageSpamLevel	string	—	카카오톡 메시지 스팸 상태
└	clearBlockUrl	string	—	알림톡 차단 해제 링크
└	groups	array<object>	—	발신프로필이 속한 그룹 목록 (전체/다중 조회 응답에만 포함)
└	groupKey	string	—	—
└	name	string	—	—

↳ createdAt	string	—	—
↳ fail	array<object>	—	—
↳ senderKey	string	—	—
↳ code	string	—	—
↳ message	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "senderKey": "string",
        "uuid": "string",
        "name": "string",
        "status": "string",
        "block": true,
        "dormant": true,
        "profileStatus": "A",
        "createdAt": "string",
        "modifiedAt": "string",
        "categoryCode": "string",
        "unsubscribePhoneNumber": "string",
        "unsubscribeAuthNumber": "string",
        "bizchat": true,
        "brandMessage": true,
        "committalCompanyName": "string",
        "channelKey": "string",
        "businessProfile": true,
        "businessType": "string",
        "profileSpamLevel": "string",
        "profileMessageSpamLevel": "string",
        "clearBlockUrl": "string",
        "groups": [
          {
            "groupKey": "string",
            "name": "string",
            "createdAt": "string"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
}
],
"fail": [
{
"senderKey": "string",
"code": "string",
"message": "string"
}
]
}
}
```

POST /v3/kakao/profile/multi

발신프로필 리스트 조회 (다중 키)

특정 `senderKey` 배열에 대해 일괄 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
senderKey	array<string>	필수	발신프로필 키 배열

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/multi" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": [
    "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
    "03423ege2545c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX"
  ]
}'
```

응답

200 성공·실패 분리 리스트

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ success	array<object>	—	—
└ senderKey	string	—	—
└ uuid	string	—	카카오톡 채널 UUID
└ name	string	—	카카오톡 채널 발신프로필 명
└ status	string	—	발신프로필 상태
└ block	boolean	—	—
└ dormant	boolean	—	—
└ profileStatus	string	—	A=activated / C=deactivated / B=block / E=deleting / D=deleted = A C B E D
└ createdAt	string	—	—
└ modifiedAt	string	—	—
└ categoryCode	string	—	—
└ unsubscribePhoneNumber	string	—	—
└ unsubscribeAuthNumber	string	—	—
└ bizchat	boolean	—	상담톡 사용 여부
└ brandMessage	boolean	—	브랜드 메시지 사용 여부
└ committalCompanyName	string	—	위탁사 이름 (상담톡 관련)
└ channelKey	string	—	메시지 전송 결과 수신 채널키
└ businessProfile	boolean	—	카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부
└ businessType	string	—	카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입

└ profileSpamLevel	string	—	카카오톡 채널 스팸 상태
└ profileMessageSpamLevel	string	—	카카오톡 메시지 스팸 상태
└ clearBlockUrl	string	—	알림톡 차단 해제 링크
└ groups	array<object>	—	발신프로필이 속한 그룹 목록 (전체/다중 조회 응답에만 포함)
└ groupKey	string	—	—
└ name	string	—	—
└ createdAt	string	—	—
└ fail	array<object>	—	—
└ senderKey	string	—	—
└ code	string	—	—
└ message	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "senderKey": "string",
        "uuid": "string",
        "name": "string",
        "status": "string",
        "block": true,
        "dormant": true,
        "profileStatus": "A",
        "createdAt": "string",
        "modifiedAt": "string",
        "categoryCode": "string",
        "unsubscribePhoneNumber": "string",
        "unsubscribeAuthNumber": "string",
        "bizchat": true,
        "brandMessage": true,
        "committalCompanyName": "string",
```

```
"channelKey": "string",
"businessProfile": true,
"businessType": "string",
"profileSpamLevel": "string",
"profileMessageSpamLevel": "string",
"clearBlockUrl": "string",
"groups": [
  {
    "groupKey": "string",
    "name": "string",
    "createdAt": "string"
  }
],
"fail": [
  {
    "senderKey": "string",
    "code": "string",
    "message": "string"
  }
]
}
```

POST /v3/kakao/profile/recover

미사용 프로필 휴면 해제

장기 미사용으로 휴면 상태인 발신프로필을 차단 해제합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
senderKey	string	필수	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/recover" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200 휴면 해제 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v4/kakao/profile/unsubscribeContent/update

발신프로필 무료수신거부 정보 수정

브랜드 메시지 발송 시 사용되는 080 무료수신거부 정보를 수정합니다.

i 이 엔드포인트는 [/v4/](#) 버전 경로를 사용합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—

senderKey	string	필수	—
unsubscribePhoneNumber	string(13)	필수	무료수신거부 전화번호 (예: 080-1111-2222)
unsubscribeAuthNumber	string(10)	—	무료수신거부 인증번호

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/profile/unsubscribeContent/update" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "unsubscribePhoneNumber": "080-1111-2222",
  "unsubscribeAuthNumber": "00000"
}'
```

응답

200 수정 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v4/kakao/profile/marketingAgree/upload

광고성 정보 수신동의 증적자료 파일 업로드

브랜드 메시지 사용 신청 전제 조건. 광고성 정보 수신동의 증적자료를 업로드합니다.

항목	값
확장자	jpg , png
최대 크기	5 MB

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
senderKey	string	필수	—
file	string <binary>	필수	업로드할 증적 파일 (jpg/png, 5MB 이하)

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/profile/marketingAgree/upload" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string",
  "file": "{binary}"
}'
```

응답

200

업로드 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	—	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ fileKey	string	—	—
└ fileUrl	string	—	—

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "fileKey": "string",
    "fileUrl": "string"
  }
}
```

POST /v4/kakao/profile/brandMessage/apply

발신프로필 브랜드 메시지 사용 신청

브랜드 메시지 타겟팅 **M / N** 사용을 신청합니다.

신청 전 광고성 정보 수신동의 증적자료가 업로드되어 있어야 합니다 ([업로드](#)).

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
senderKey	string	필수	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/profile/brandMessage/apply" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200 신청 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

I 그룹

발신프로필 그룹 조회 · 구성원 추가/삭제 (4개 엔드포인트)

POST /v3/kakao/group

그룹 조회

발신프로필 그룹 목록을 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	array<object>	—	—
└─ groupKey	string	—	—
└─ name	string	—	—
└─ createdAt	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "groupKey": "string",
      "name": "string",
      "createdAt": "string"
    }
  ]
}
```

POST /v3/kakao/group/all

그룹 전체 조회

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—


```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group/all" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

응답

200 그룹 전체 목록 ([그룹 조회](#operation/kapiListGroup))와 동일 구조

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	array<object>	—	—
└─ groupKey	string	—	—
└─ name	string	—	—
└─ createdAt	string	—	—

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "groupKey": "string",
      "name": "string",
      "createdAt": "string"
    }
  ]
}
```

POST

/v3/kakao/group/profile/add

그룹에 발신프로필 추가

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
groupKey	string	필수	발신프로필 그룹 키
senderKey	string	필수	발신프로필 키

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group/profile/add" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "bizId": "bizUserId001",  
  "apiKey": "xxxxxxxxx",  
  "groupKey": "grp_marketing_01",  
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX"  
}'
```

응답

200 추가 결과 (그룹 정보 포함)

파라미터	타입	필수	설명
code	string	—	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ groupKey	string	—	—
└ name	string	—	—
└ createdAt	string	—	—

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupKey": "string",
    "name": "string",
    "createdAt": "string"
  }
}
```

POST /v3/kakao/group/profile/delete

그룹에서 발신프로필 삭제

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
groupKey	string	필수	—
senderKey	string	필수	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group/profile/delete" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "groupKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200 삭제 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

그룹 태그

통계용 그룹태그 CRUD (5개 엔드포인트, [/v4/](#) 경로)

POST /v4/kakao/groupTag

그룹태그 한 건 조회

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
senderKey	string	필수	—
groupTagKey	string	필수	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
```

```
"senderKey": "string",
"groupTagKey": "string"
}
```

응답

200 그룹태그 정보

파라미터	타입	필수	설명
code	string	—	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ groupTagKey	string	—	—
└ groupTagName	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupTagKey": "string",
    "groupTagName": "string"
  }
}
```

POST /v4/kakao/groupTag/list

그룹태그 목록 조회

발신프로필에 등록된 그룹태그 목록 전체를 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—

apiKey	string	필수	—
senderKey	string	필수	—

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/list" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200 그룹태그 목록

파라미터	타입	필수	설명
code	string	—	—
message	string	—	—
data	array<object>	—	—
└ groupTagKey	string	—	—
└ groupTagName	string	—	—

응답 · 200복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "groupTagKey": "string",
      "groupTagName": "string"
    }
  ]
}
```

POST

/v4/kakao/groupTag/create

그룹태그 등록

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
senderKey	string	필수	—
groupTagName	string(1~200)	필수	그룹태그 이름 — 한글/영문/숫자/특수문자(!@%&*-_? ~/,)/공백 포함 1~200자

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/create" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "groupTagName": "6월 프로모션"
}'
```

응답

200 등록 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	—	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ groupTagKey	string	—	—
└ groupTagName	string	—	—

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupTagKey": "string",
    "groupTagName": "string"
  }
}
```

POST /v4/kakao/groupTag/update

그룹태그 수정

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
senderKey	string	필수	—
groupTagKey	string	필수	—
newGroupTagName	string(1~200)	필수	변경할 그룹태그 이름 (1~200자)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/update" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "groupTagKey": "gt_0001",
  "newGroupTagName": "7월 프로모션"
}'
```


200 수정 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	—	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└─ groupTagKey	string	—	—
└─ groupTagName	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupTagKey": "string",
    "groupTagName": "string"
  }
}
```

POST /v4/kakao/groupTag/delete

그룹태그 삭제

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
senderKey	string	필수	—
groupTagKey	string	필수	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/delete" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string",
  "groupTagKey": "string"
}'
```

응답

200 삭제 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

플러그인 콜백

알림톡 플러그인(이미지 보안·개인정보) 콜백 URL CRUD (4개 엔드포인트)

POST /v3/kakao/plugin/callbackUrl/list

플러그인 콜백 URL 조회

발신프로필 키로 해당 카카오톡 채널에 등록된 플러그인 콜백 URL 목록을 조회합니다.

pluginType

- **SECURE_IMAGE** — 이미지 보안 전송 (알림톡 버튼 **P1**)
- **ONE_TIME_PROFILE** — 개인정보 이용 (알림톡 버튼 **P2**)

i 플러그인 콜백 URL은 **플러그인당 1개**, 카카오톡 채널 기준으로 저장됩니다. 동일한 카카오톡 채널의 콜백 URL은 공유됩니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
senderKey	string	필수	—

cURL **JSON**

복사

```
curl -X POST "https://kapi.pporio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/list" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX"
}'
```

응답

200 플러그인 콜백 URL 목록

파라미터	타입	필수	설명
code	string	—	—
message	string	—	—
data	array<object>	—	—
└ pluginId	string	—	—
└ pluginType	string	—	= SECURE_IMAGE ONE_TIME_PROFILE
└ pluginTypeName	string	—	—
└ callbackUrl	string	—	—

↳ modifiable	boolean	—	수정 가능 여부 (다른 허브파트너 등록 시 false)
↳ deletable	boolean	—	삭제 가능 여부 (다른 허브파트너 등록 시 false)

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "pluginId": "string",
      "pluginType": "SECURE_IMAGE",
      "pluginTypeName": "string",
      "callbackUrl": "string",
      "modifiable": true,
      "deletable": true
    }
  ]
}
```

POST

/v3/kakao/plugin/callbackUrl/create

플러그인 콜백 URL 등록

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
senderKey	string	필수	—
pluginType	string	필수	= SECURE_IMAGE ONE_TIME_PROFILE
pluginId	string	필수	—
callbackUrl	string	필수	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/create" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "pluginType": "SECURE_IMAGE",
  "pluginId": "12345",
  "callbackUrl": "https://example.com/secure-image"
}'
```

응답

200 등록 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/plugin/callbackUrl/update

플러그인 콜백 URL 수정

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—

senderKey	string	필수	—
pluginId	string	필수	—
callbackUrl	string	필수	—

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/update" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "pluginId": "12345",
  "callbackUrl": "https://example.com/secure-image-v2"
}'
```

응답

200수정 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST/v3/kakao/plugin/callbackUrl/delete

플러그인 콜백 URL 삭제

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
senderKey	string	필수	—
pluginId	string	필수	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/delete" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "pluginId": "12345"
}'
```

응답

200 삭제 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

브랜드 템플릿

POST /v4/kakao/brand/template/add

브랜드 메시지 템플릿 등록

브랜드 메시지 기본형 템플릿을 등록합니다.
사전에 발신프로필이 등록되어 있어야 하고, 메시지 타입(chatBubbleType)에 맞는 이미지 규격을 사용해야 합니다.

메시지 타입별 필수 파라미터

chatBubbleType	필수
TEXT	senderKey , templateName , chatBubbleType , content
IMAGE	+ imageUrl
WIDE	+ imageUrl
WIDE_ITEM_LIST	senderKey , templateName , chatBubbleType , header , mainWideItem , subWideItemList
CAROUSEL_FEED	senderKey , templateName , chatBubbleType , carousel.list
PREMIUM_VIDEO	senderKey , templateName , chatBubbleType , video
COMMERCE	+ imageUrl , commerce , buttons
CAROUSEL_COMMERCE	senderKey , templateName , chatBubbleType , carousel.list

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
senderKey	string	필수	발신 프로필 키
senderKeyType	string	—	S=일반(default) / G=그룹 = S G

templateName	string	필수	템플릿 이름 (수정 시 최대 200자)
chatBubbleType	string	필수	= TEXT IMAGE WIDE WIDE_ITEM_LIST CAROUSEL_FEED PREMIUM_VIDEO COMMERCE CAROUSEL_COMMERCE
adult	boolean	—	성인 콘텐츠 여부
header	string	—	WIDE_ITEM_LIST 1~20자 / PREMIUM_VIDEO 최대 20자 (줄바꿈 불가)
content	string	—	TEXT/IMAGE 최대 1300자 / WIDE/PREMIUM_VIDEO 최대 76자
additionalContent	string(34)	—	부가정보 (줄바꿈 최대 1개)
imageUrl	string	—	이미지 업로드 API로 등록된 이미지 URL
imageLink	string	—	이미지 클릭 시 이동 URL
carousel	object	—	캐러셀 (CAROUSEL_FEED / CAROUSEL_COMMERCE 사용)
└ head	object	—	캐러셀 인트로 (CAROUSEL_COMMERCE에서 사용)
└ header	string(20)	—	인트로 헤더 (줄바꿈 불가)
└ content	string(50)	—	인트로 내용 (줄바꿈 최대 2개)
└ imageUrl	string	—	—
└ linkMobile	string	—	—
└ linkPc	string	—	—
└ linkAndroid	string	—	—
└ linkIos	string	—	—
└ list	array<object>	—	캐러셀 리스트 (CAROUSEL_COMMERCE는 인트로 포 함 시 1~6개, 미포함 시 2~6개)
└ header	string(20)	—	CAROUSEL_FEED 헤더 (줄바꿈 불가)
└ content	string(180)	—	CAROUSEL_FEED 내용 (줄바꿈 최대 10개)
└ imageUrl	string	—	—

└ imageLink	string	—	—
└ commerce	object	—	커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장: • regularPrice 미입력 → #{정상가격} • discountPrice 미입력 → #{할인가격} • discountRate 미입력 → #{할인율} • discountFixed 미입력 → #{정액할인가격}
└ title	string	필수	상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능)
└ regularPrice	integer(0~99999999)	—	—
└ discountPrice	integer(0~99999999)	—	—
└ discountRate	integer(0~100)	—	—
└ discountFixed	integer(0~9999999)	—	—
└ regularPriceName	string	—	정상 가격 고정변수명 (regularPrice 미입력 시 응답에 반환)
└ discountPriceName	string	—	할인 후 가격 고정변수명 (discountPrice 미입력 시 응답에 반환)
└ discountRateName	string	—	할인율 고정변수명 (discountRate 미입력 시 응답에 반환)
└ discountFixedName	string	—	정액 할인 가격 고정변수명 (discountFixed 미입력 시 응답에 반환)
└ buttons	array<object>	—	—
└ name	string	필수	버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가)
└ linkType	string	필수	= WL AL BK AC BF BT BC
└ linkMobile	string	—	—
└ linkPc	string	—	—
└ linkAndroid	string	—	—
└ linkKlos	string	—	—

↳ bizFormId	string	—	비즈니스폼 ID (BF 사용 시)
↳ ordering	integer	—	버튼 정렬 순서
↳ coupon	object	—	쿠폰 요소. title 은 5가지 형식만 허용: • #{할인금액}원 할인 쿠폰 • #{할인율}% 할인 쿠폰 • 배송비 할인 쿠폰 • #{상품명} 무료 쿠폰 (상품명 7자) • #{상품명} UP 쿠폰
↳ title	string	—	5가지 형식 중 하나
↳ description	string	—	WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가)
↳ linkMobile	string	—	기본 쿠폰 사용 시 필수
↳ linkPc	string	—	—
↳ linkAndroid	string	—	채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 linklos 와 함께 둘 중 하나 필수
↳ linklos	string	—	—
↳ tail	object	—	더보기 버튼 (변수 사용 불가)
↳ linkMobile	string	—	—
↳ linkPc	string	—	—
↳ linkAndroid	string	—	—
↳ linklos	string	—	—
mainWideltem	object	—	와이드 아이템 (WIDE_ITEM_LIST 사용)
↳ title	string	—	아이템 제목
↳ imageUrl	string	—	—
↳ linkMobile	string	—	—
↳ linkPc	string	—	—
↳ linkAndroid	string	—	—

↳ linklos	string	—	—
subWideltemList	array<object>(~4)	—	와이드 리스트 2~5번째 아이템
↳ title	string	—	아이템 제목
↳ imageUrl	string	—	—
↳ linkMobile	string	—	—
↳ linkPc	string	—	—
↳ linkAndroid	string	—	—
↳ linklos	string	—	—
video	object	—	동영상 객체 (PREMIUM_VIDEO 필수)
commerce	object	—	커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장: - regularPrice 미입력 → #{정상가격} - discountPrice 미입력 → #{할인가격} - discountRate 미입력 → #{할인율} - discountFixed 미입력 → #{정액할인가격}
↳ title	string	필수	상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능)
↳ regularPrice	integer(0~99999999)	—	—
↳ discountPrice	integer(0~99999999)	—	—
↳ discountRate	integer(0~100)	—	—
↳ discountFixed	integer(0~9999999)	—	—
↳ regularPriceName	string	—	정상 가격 고정변수명 (regularPrice 미입력 시 응답에 반환)
↳ discountPriceName	string	—	할인 후 가격 고정변수명 (discountPrice 미입력 시 응답에 반환)
↳ discountRateName	string	—	할인율 고정변수명 (discountRate 미입력 시 응답에 반환)

└ discountFixedName	string	—	정액 할인 가격 고정변수명 (discountFixed 미입력 시 응답에 반환)
buttons	array<object>	—	버튼 배열. AC 버튼은 TEXT/IMAGE에서 첫번째, 그 외 메시지 타입에서 마지막 위치에 등록 필요.
└ name	string	필수	버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가)
└ linkType	string	필수	= WL AL BK AC BF BT BC
└ linkMobile	string	—	—
└ linkPc	string	—	—
└ linkAndroid	string	—	—
└ linklos	string	—	—
└ bizFormId	string	—	비즈니스폼 ID (BF 사용 시)
└ ordering	integer	—	버튼 정렬 순서
coupon	object	—	쿠폰 요소. title 은 5가지 형식만 허용: #{할인금액}원 할인 쿠폰 #{할인율}% 할인 쿠폰 - 배송비 할인 쿠폰 #{상품명} 무료 쿠폰 (상품명 7자) #{상품명} UP 쿠폰
└ title	string	—	5가지 형식 중 하나
└ description	string	—	WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가)
└ linkMobile	string	—	기본 쿠폰 사용 시 필수
└ linkPc	string	—	—
└ linkAndroid	string	—	채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 linklos 와 함께 둘 중 하나 필수
└ linklos	string	—	—

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/add" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateName": "봄 신상 캐러셀 피드",
  "chatBubbleType": "CAROUSEL_FEED",
  "adult": false,
  "carousel": {
    "list": [
      {
        "header": "봄 신상 트렌치코트",
        "content": "가볍고 따뜻한 봄 트렌치코트를 만나보세요.",
        "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample1/img_1.jpg",
        "buttons": [
          {
            "name": "구매하기",
            "linkType": "WL",
            "linkMobile": "https://m.example.com/coat",
            "linkPc": "https://example.com/coat"
          }
        ]
      },
      {
        "coupon": {
          "title": "#{할인금액}원 할인 쿠폰",
          "description": "봄맞이 특별 할인",
          "linkIos": "alimtalk=coupon://_sample/_ios",
          "linkAndroid": "alimtalk=coupon://_sample/_and"
        }
      }
    ],
    {
      "header": "여름 시즌 원피스",
      "content": "시원한 소재의 여름 원피스 컬렉션.",
      "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample2/img_1.jpg",
      "buttons": [
        {
          "name": "구매하기",
          "linkType": "WL",
          "linkMobile": "https://m.example.com/dress",
          "linkPc": "https://example.com/dress"
        }
      ]
    }
  ],
  "tail": {
```

```
"linkMobile": "https://m.example.com/new"
}
}
}'
```

응답

200

등록 결과 (등록된 템플릿 상세)

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	브랜드 메시지 템플릿 상세 정보
└ templateCode	string	—	—
└ templateName	string	—	—
└ chatBubbleType	string	—	—
└ content	string	—	—
└ adult	boolean	—	—
└ imageLink	string	—	—
└ imageUrl	string	—	—
└ header	string	—	—
└ additionalContent	string	—	—
└ carousel	object	—	—
└ wideItemList	array<object>	—	—
└ video	object	—	—
└ commerce	object	—	—
└ buttons	array<object>	—	—
└ coupon	object	—	—
└ createdAt	string	—	등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

↳ modifiedAt	string	—	수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
↳ status	string	—	A=등록 / S=차단 = A S

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "templateCode": "string",
    "templateName": "string",
    "chatBubbleType": "string",
    "content": "string",
    "adult": true,
    "imageLink": "string",
    "imageUrl": "string",
    "header": "string",
    "additionalContent": "string",
    "carousel": {},
    "widetItemList": [
      {}
    ],
    "video": {},
    "commerce": {},
    "buttons": [
      {}
    ],
    "coupon": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string",
    "status": "A"
  }
}
```

POST /v4/kakao/brand/template/detail

브랜드 메시지 템플릿 조회

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	BIZPPURIO ID
apiKey	string	필수	API 발급 키
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/detail" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 템플릿 상세

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	브랜드 메시지 템플릿 상세 정보
└ templateCode	string	—	—
└ templateName	string	—	—
└ chatBubbleType	string	—	—
└ content	string	—	—
└ adult	boolean	—	—

└ imageLink	string	—	—
└ imageUrl	string	—	—
└ header	string	—	—
└ additionalContent	string	—	—
└ carousel	object	—	—
└ wideltemList	array<object>	—	—
└ video	object	—	—
└ commerce	object	—	—
└ buttons	array<object>	—	—
└ coupon	object	—	—
└ createdAt	string	—	등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
└ modifiedAt	string	—	수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
└ status	string	—	A=등록 / S=차단 = A S

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "templateCode": "string",
    "templateName": "string",
    "chatBubbleType": "string",
    "content": "string",
    "adult": true,
    "imageLink": "string",
    "imageUrl": "string",
    "header": "string",
    "additionalContent": "string",
    "carousel": {},
    "wideltemList": [
      {}
    ],
    "video": {},
  }
}
```

```
"commerce": {},
"buttons": [
  {}
],
"coupon": {},
"createdAt": "string",
"modifiedAt": "string",
"status": "A"
}
}
```

POST /v4/kakao/brand/template/update

브랜드 메시지 템플릿 수정

등록의 모든 필드 + `templateCode` (필수). `templateName` 최대 200자.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
<code>bizId</code>	string	필수	—
<code>apiKey</code>	string	필수	—
<code>senderKey</code>	string	필수	발신 프로필 키
<code>senderKeyType</code>	string	—	S=일반(default) / G=그룹 = S G
<code>templateName</code>	string	필수	템플릿 이름 (수정 시 최대 200자)
<code>chatBubbleType</code>	string	필수	= TEXT IMAGE WIDE WIDE_ITEM_LIST CAROUSEL_FEED PREMIUM_VIDEO COMMERCE CAROUSEL_COMMERCE
<code>adult</code>	boolean	—	성인 콘텐츠 여부
<code>header</code>	string	—	WIDE_ITEM_LIST 1~20자 / PREMIUM_VIDEO 최대 20자 (줄바꿈 불가)
<code>content</code>	string	—	TEXT/IMAGE 최대 1300자 / WIDE/PREMIUM_VIDEO 최대 76자

additionalContent	string(34)	—	부가정보 (줄바꿈 최대 1개)
imageUrl	string	—	이미지 업로드 API로 등록된 이미지 URL
imageLink	string	—	이미지 클릭 시 이동 URL
carousel	object	—	캐러셀 (CAROUSEL_FEED / CAROUSEL_COMMERCE 사용)
└ head	object	—	캐러셀 인트로 (CAROUSEL_COMMERCE에서 사용)
└ header	string(20)	—	인트로 헤더 (줄바꿈 불가)
└ content	string(50)	—	인트로 내용 (줄바꿈 최대 2개)
└ imageUrl	string	—	—
└ linkMobile	string	—	—
└ linkPc	string	—	—
└ linkAndroid	string	—	—
└ linkIos	string	—	—
└ list	array<object>	—	캐러셀 리스트 (CAROUSEL_COMMERCE는 인트로 포함 시 1~6개, 미포함 시 2~6개)
└ header	string(20)	—	CAROUSEL_FEED 헤더 (줄바꿈 불가)
└ content	string(180)	—	CAROUSEL_FEED 내용 (줄바꿈 최대 10개)
└ imageUrl	string	—	—
└ imageLink	string	—	—
└ commerce	object	—	커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장: <code>regularPrice</code> 미입력 → <code>#{정상가격}</code> <code>discountPrice</code> 미입력 → <code>#{할인가격}</code> <code>discountRate</code> 미입력 → <code>#{할인율}</code> <code>discountFixed</code> 미입력 → <code>#{정액할인가격}</code>
└ title	string	필수	상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능)
└ regularPrice	integer(0~99999999)	—	—

└ discountPrice	integer(0~99999999)	—	—
└ discountRate	integer(0~100)	—	—
└ discountFixed	integer(0~999999)	—	—
└ regularPriceName	string	—	정상 가격 고정변수명 (<code>regularPrice</code> 미입력 시 응답에 반환)
└ discountPriceName	string	—	할인 후 가격 고정변수명 (<code>discountPrice</code> 미입력 시 응답에 반환)
└ discountRateName	string	—	할인율 고정변수명 (<code>discountRate</code> 미입력 시 응답에 반환)
└ discountFixedName	string	—	정액 할인 가격 고정변수명 (<code>discountFixed</code> 미입력 시 응답에 반환)
└ buttons	array<object>	—	—
└ name	string	필수	버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가)
└ linkType	string	필수	= WL AL BK AC BF BT BC
└ linkMobile	string	—	—
└ linkPc	string	—	—
└ linkAndroid	string	—	—
└ linkIos	string	—	—
└ bizFormId	string	—	비즈니스폼 ID (<code>BF</code> 사용 시)
└ ordering	integer	—	버튼 정렬 순서
└ coupon	object	—	쿠폰 요소. <code>title</code> 은 5가지 형식만 허용: • <code>#{할인금액}원 할인 쿠폰</code> • <code>#{할인율}% 할인 쿠폰</code> • <code>배송비 할인 쿠폰</code> • <code>#{상품명} 무료 쿠폰</code> (상품명 7자) • <code>#{상품명} UP 쿠폰</code>

└ title	string	—	5가지 형식 중 하나
└ description	string	—	WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가)
└ linkMobile	string	—	기본 쿠폰 사용 시 필수
└ linkPc	string	—	—
└ linkAndroid	string	—	채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 linklos 와 함께 둘 중 하나 필수
└ linklos	string	—	—
└ tail	object	—	더보기 버튼 (변수 사용 불가)
└ linkMobile	string	—	—
└ linkPc	string	—	—
└ linkAndroid	string	—	—
└ linklos	string	—	—
mainWideltem	object	—	와이드 아이템 (WIDE_ITEM_LIST 사용)
└ title	string	—	아이템 제목
└ imageUrl	string	—	—
└ linkMobile	string	—	—
└ linkPc	string	—	—
└ linkAndroid	string	—	—
└ linklos	string	—	—
subWideltemList	array<object>(~4)	—	와이드 리스트 2~5번째 아이템
└ title	string	—	아이템 제목
└ imageUrl	string	—	—
└ linkMobile	string	—	—
└ linkPc	string	—	—

↳ linkAndroid	string	—	—
↳ linkKos	string	—	—
video	object	—	동영상 객체 (PREMIUM_VIDEO 필수)
commerce	object	—	커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장: - regularPrice 미입력 → #{정상가격} - discountPrice 미입력 → #{할인가격} - discountRate 미입력 → #{할인율} - discountFixed 미입력 → #{정액할인가격}
↳ title	string	필수	상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능)
↳ regularPrice	integer(0~999999999)	—	—
↳ discountPrice	integer(0~999999999)	—	—
↳ discountRate	integer(0~100)	—	—
↳ discountFixed	integer(0~9999999)	—	—
↳ regularPriceName	string	—	정상 가격 고정변수명 (regularPrice 미입력 시 응답에 반환)
↳ discountPriceName	string	—	할인 후 가격 고정변수명 (discountPrice 미입력 시 응답에 반환)
↳ discountRateName	string	—	할인율 고정변수명 (discountRate 미입력 시 응답에 반환)
↳ discountFixedName	string	—	정액 할인 가격 고정변수명 (discountFixed 미입력 시 응답에 반환)
buttons	array<object>	—	버튼 배열. AC 버튼은 TEXT/IMAGE에서 첫번째, 그 외 메시지 타입에서 마지막 위치에 등록 필요.
↳ name	string	필수	버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가)
↳ linkType	string	필수	= WL AL BK AC BF BT BC
↳ linkMobile	string	—	—

↳ linkPc	string	—	—
↳ linkAndroid	string	—	—
↳ linkKlos	string	—	—
↳ bizFormId	string	—	비즈니스폼 ID (BF 사용 시)
↳ ordering	integer	—	버튼 정렬 순서
coupon	object	—	쿠폰 요소. title 은 5가지 형식만 허용: #{할인금액}원 할인 쿠폰 #{할인율}% 할인 쿠폰 - 배송비 할인 쿠폰 #{상품명} 무료 쿠폰 (상품명 7자) #{상품명} UP 쿠폰
↳ title	string	—	5가지 형식 중 하나
↳ description	string	—	WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가)
↳ linkMobile	string	—	기본 쿠폰 사용 시 필수
↳ linkPc	string	—	—
↳ linkAndroid	string	—	채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 linkKlos와 함께 둘 중 하나 필수
↳ linkKlos	string	—	—
templateCode	string	필수	수정 대상 템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/update" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateName": "봄 신상 캐러셀 피드",
  "chatBubbleType": "CAROUSEL_FEED",
  "adult": false,
  "carousel": {
```



```

"list": [
  {
    "header": "봄 신상 트렌치코트",
    "content": "가볍고 따뜻한 봄 트렌치코트를 만나보세요.",
    "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample1/img_l.jpg",
    "buttons": [
      {
        "name": "구매하기",
        "linkType": "WL",
        "linkMobile": "https://m.example.com/coat",
        "linkPc": "https://example.com/coat"
      }
    ],
    "coupon": {
      "title": "#{할인금액}원 할인 쿠폰",
      "description": "봄맞이 특별 할인",
      "linkIos": "alimtalk=coupon://_sample/_ios",
      "linkAndroid": "alimtalk=coupon://_sample/_and"
    }
  },
  {
    "header": "여름 시즌 원피스",
    "content": "시원한 소재의 여름 원피스 컬렉션.",
    "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample2/img_l.jpg",
    "buttons": [
      {
        "name": "구매하기",
        "linkType": "WL",
        "linkMobile": "https://m.example.com/dress",
        "linkPc": "https://example.com/dress"
      }
    ]
  }
],
"tail": {
  "linkMobile": "https://m.example.com/new"
},
"templateCode": "string"
}

```

응답

200 수정 결과

파라미터

타입

필수

설명

code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	브랜드 메시지 템플릿 상세 정보
└ templateCode	string	—	—
└ templateName	string	—	—
└ chatBubbleType	string	—	—
└ content	string	—	—
└ adult	boolean	—	—
└ imageLink	string	—	—
└ imageUrl	string	—	—
└ header	string	—	—
└ additionalContent	string	—	—
└ carousel	object	—	—
└ wideltemList	array<object>	—	—
└ video	object	—	—
└ commerce	object	—	—
└ buttons	array<object>	—	—
└ coupon	object	—	—
└ createdAt	string	—	등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
└ modifiedAt	string	—	수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
└ status	string	—	A=등록 / S=차단 = A S

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
```

```
"message": "string",
"data": {
  "templateCode": "string",
  "templateName": "string",
  "chatBubbleType": "string",
  "content": "string",
  "adult": true,
  "imageLink": "string",
  "imageUrl": "string",
  "header": "string",
  "additionalContent": "string",
  "carousel": {},
  "widetItemList": [
    {}
  ],
  "video": {},
  "commerce": {},
  "buttons": [
    {}
  ],
  "coupon": {},
  "createdAt": "string",
  "modifiedAt": "string",
  "status": "A"
}
}
```

POST /v4/kakao/brand/template/delete

브랜드 메시지 템플릿 삭제

⚠ 템플릿 상태가 **등록(A)**인 경우에만 삭제 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	BIZPPURIO ID
apiKey	string	필수	API 발급 키
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 <code>G</code> 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드
--------------	------------	----	--------

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/delete" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 삭제 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v4/kakao/brand/template/list

브랜드 메시지 템플릿 목록 조회

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—

apiKey	string	필수	—
senderKey	string	필수	—
senderKeyType	string	—	= S G
status	string	—	A=정상 / S=차단 = A S
page	string	—	—
count	string	—	—
keyword	string(2~50)	—	검색 키워드
startDate	string	—	—
endDate	string	—	—
chatBubbleType	string	—	= TEXT IMAGE WIDE WIDE_ITEM_LIST CAROUSEL_FEED PREMIUM_VIDEO COMMERCE CAROUSEL_COMMERCE

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/list" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "page": "1",
  "count": "30",
  "status": "A"
}'
```

응답

200 목록 응답

파라미터	타입	필수	설명
code	string	—	—
message	string	—	—

totalCount	integer	—	—
totalPage	integer	—	—
currentPage	integer	—	—
data	object	—	—
└ hasNext	boolean	—	—
└ list	array<object>	—	—
└ senderKey	string	—	—
└ senderKeyType	string	—	= S G
└ templateCode	string	—	—
└ templateName	string	—	—
└ createdAt	string	—	—
└ modifiedAt	string	—	—
└ serviceStatus	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "totalCount": 0,
  "totalPage": 0,
  "currentPage": 0,
  "data": {
    "hasNext": true,
    "list": [
      {
        "senderKey": "string",
        "senderKeyType": "S",
        "templateCode": "string",
        "templateName": "string",
        "createdAt": "string",
        "modifiedAt": "string",
        "serviceStatus": "string"
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

POST /v4/kakao/brand/template/history

브랜드 메시지 템플릿 변경 이력 조회

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	BIZPPURIO ID
apiKey	string	필수	API 발급 키
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 <code>G</code> 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드
page	string	—	—
count	string	—	—

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/history" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "bizId": "bizUserId001",  
  "apiKey": "xxxxxxxxx",  
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXXX",  
  "templateCode": "order_confirm_001",  
  "page": "string",  
  "count": "string"  
}'
```

응답

200 변경 이력 (각 항목은 템플릿 상세 + version + insertedAt)

파라미터	타입	필수	설명
code	string	—	—
message	string	—	—
hasNext	boolean	—	—
data	array<allOf>	—	—
└ templateCode	string	—	—
└ templateName	string	—	—
└ chatBubbleType	string	—	—
└ content	string	—	—
└ adult	boolean	—	—
└ imageLink	string	—	—
└ imageUrl	string	—	—
└ header	string	—	—
└ additionalContent	string	—	—
└ carousel	object	—	—
└ wideltemList	array<object>	—	—
└ video	object	—	—
└ commerce	object	—	—
└ buttons	array<object>	—	—
└ coupon	object	—	—
└ createdAt	string	—	등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
└ modifiedAt	string	—	수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
└ status	string	—	A=등록 / S=차단 = A S
└ version	integer	—	템플릿 버전

insertedAt

string

변경 생성일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "hasNext": true,
  "data": [
    {
      "templateCode": "string",
      "templateName": "string",
      "chatBubbleType": "string",
      "content": "string",
      "adult": true,
      "imageLink": "string",
      "imageUrl": "string",
      "header": "string",
      "additionalContent": "string",
      "carousel": {},
      "widetItemList": [
        {}
      ],
      "video": {},
      "commerce": {},
      "buttons": [
        {}
      ],
      "coupon": {},
      "createdAt": "string",
      "modifiedAt": "string",
      "status": "A",
      "version": 0,
      "insertedAt": "string"
    }
  ]
}
```

브랜드 이미지

브랜드 메시지(UI/UM/UP/UW/UL/UC/UA)용 이미지 업로드 (6개 엔드포인트, [/v4/](#) [multipart/form-data](#))

POST

/v4/kakao/brand/image/default

브랜드 메시지 이미지 업로드 (기본)

메시지 타입이 **이미지(UI)**, **커머스(UM)**, **프리미엄 동영상(UP)** 인 브랜드 메시지 이미지.

항목	값
파일 포맷	jpg , png
최대 크기	5 MB
권장 사이즈	800 × 400px (가로 500px 이상)
가로:세로 비율	2:1 ~ 3:4

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
image	string <binary>	필수	업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/default" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—

message	string	—	—
image	string	—	성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST /v4/kakao/brand/image/wide

브랜드 메시지 와이드 이미지 업로드

메시지 타입이 **와이드 이미지(UW)** 인 브랜드 메시지.

항목	값
권장 사이즈	800 × 600px (가로 500px 이상)
가로:세로 비율	2:1 ~ 1:1

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
image	string <binary>	필수	업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURL **JSON** 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/wide" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "string"
}
```

```
"image": "{binary}"
}'
```

응답

200

업로드 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
image	string	—	성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST

/v4/kakao/brand/image/wideltemList/first

와이드 아이템 첫번째 리스트 이미지 업로드

메시지 타입이 **와이드 리스트(UL)** 인 브랜드 메시지의 **1번째** 리스트 이미지.

항목	값
가로 사이즈	500px 이상
가로:세로 비율	2:1

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—

image

string <binary>

필수

업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/wideltemList/first" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
image	string	—	성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST /v4/kakao/brand/image/wideltemList

와이드 아이템 리스트 이미지 업로드 (2~5번째)

와이드 리스트(UL)의 2~5번째 이미지. 아이템 리스트 갯수에 맞춰 `imageList[]` 로 업로드.

항목	값
----	---

가로 사이즈	500px 이상
가로:세로 비율	1:1

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
imageList	array<string <binary>>	필수	이미지 파일 배열 (jpg/png, 각 5MB 이하)

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/wideltemList" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "imageList": [
    "{binary}"
  ]
}'
```

응답

200다중 업로드 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ success	array<object>	—	—
└ formField	string	—	업로드 field 이름
└ url	string	—	이미지가 등록된 카카오 서버 URL

└ failure	array<object>	—	—
└ formField	string	—	—
└ error	object	—	—
└ code	string	—	—
└ message	string	—	—

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "formField": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "failure": [
      {
        "formField": "string",
        "error": {
          "code": "string",
          "message": "string"
        }
      }
    ]
  }
}
```

POST /v4/kakao/brand/image/carouselFeed

캐러셀 피드 이미지 업로드

메시지 타입이 캐러셀 피드(UC) 인 브랜드 메시지. 캐러셀 리스트 갯수만큼 `imageList[]` 업로드.

항목	값
권장 사이즈	800 × 600px / 800 × 400px (가로 500px 이상)

가로:세로 비율	2:1 ~ 3:4
----------	-----------

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
imageList	array<string <binary>>	필수	이미지 파일 배열 (jpg/png, 각 5MB 이하)

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/carouselFeed" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "imageList": [
    "{binary}"
  ]
}'
```

응답

200

다중 업로드 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ success	array<object>	—	—
└ formField	string	—	업로드 field 이름
└ url	string	—	이미지가 등록된 카카오 서버 URL
└ failure	array<object>	—	—

formField	string	—	—
error	object	—	—
code	string	—	—
message	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "formField": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "failure": [
      {
        "formField": "string",
        "error": {
          "code": "string",
          "message": "string"
        }
      }
    ]
  }
}
```

POST /v4/kakao/brand/image/carouselCommerce

캐러셀 커머스 이미지 업로드

메시지 타입이 **캐러셀 커머스(UA)** 인 브랜드 메시지. **캐러셀 인트로 + 캐러셀 리스트** 갯수에 맞춰 `imageList[]` 업로드.

항목	값
권장 사이즈	800 × 600px / 800 × 400px (가로 500px 이상)
가로:세로 비율	2:1 ~ 3:4 (전체 이미지 비율 동일해야 함)

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
imageList	array<string <binary>>	필수	이미지 파일 배열 (jpg/png, 각 5MB 이하)

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/carouselCommerce" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "imageList": [
    "{binary}"
  ]
}'
```

응답

200다중 업로드 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ success	array<object>	—	—
└ formField	string	—	업로드 field 이름
└ url	string	—	이미지가 등록된 카카오 서버 URL
└ failure	array<object>	—	—
└ formField	string	—	—
└ error	object	—	—

code	string	—	—
message	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "formField": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "failure": [
      {
        "formField": "string",
        "error": {
          "code": "string",
          "message": "string"
        }
      }
    ]
  }
}
```

브랜드 동영상

브랜드 메시지용 동영상 조회·업로드 등록·업로드 (3개 엔드포인트). 업로드는 발급받은 URL·토큰(5분 유효)으로 카카오 서버 직접 호출.

POST /v4/kakao/brand/video/search

동영상 조회

vid 와 발신프로필 키로 카카오에 등록된 동영상 단건을 조회합니다.

- 발신프로필 그룹(**senderKeyType: G**)은 동영상 기능을 지원하지 않습니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	BIZPPURIO ID
apiKey	string	필수	API 발급 키
vid	string	필수	동영상 ID
senderKey	string	필수	발신 프로필 키
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default). G=그룹은 동영상 기능 미지원 (오류 응답) = S G

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/video/search" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "vid": "459409228304",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX"
}'
```

응답

200 조회 성공 — `data`는 동영상 정보

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	동영상 정보
└ vid	string	—	동영상 ID
└ status	string	—	동영상 상태 - REGISTERED 업로드 등록 / ENCODING 인코딩 중 - PUBLIC 공개 (발송 및 템플릿 등록 가능) / PRIVATE 비공개 (템플릿 등록 가능)

- **VIOLATED** 위반 동영상 / **ILLEGAL** 불법촬영물 동영상
 - **DELETED** 삭제된 동영상 / **ERROR** 업로드·인코딩 중 에러 발생
- = REGISTERED | ENCODING | PUBLIC | PRIVATE | VIOLATED | ILLEGAL | DELETED | ERROR

↳ title	string	—	동영상 제목
↳ thumbnailUrl	string	—	썸네일 이미지 URL
↳ videoUrl	string	—	동영상 재생 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "vid": "string",
    "status": "REGISTERED",
    "title": "string",
    "thumbnailUrl": "string",
    "videoUrl": "string"
  }
}
```

POST /v4/kakao/brand/video/upload/register

동영상 업로드 등록

동영상 파일을 업로드하기 위한 업로드 URL과 토큰을 발급받습니다.

- 발급된 **uploadUrl** 과 **token** 은 **5분 동안 유효**하며, 해당 시간 내에 카카오에 직접 multipart 파일 업로드를 수행해야 합니다.
- 발신프로필 그룹(**senderKeyType: G**)은 동영상 기능을 지원하지 않습니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	BIZPPURIO ID

apiKey	string	필수	API 발급 키
senderKey	string	필수	발신 프로필 키
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default). G=그룹은 동영상 기능 미지원 (오류 응답) = S G
fileName	string(250)	필수	업로드할 파일 이름 (확장자 포함, 최대 250자)
fileSize	integer <int64>(1~)	필수	업로드할 파일 크기 (byte, 1 이상)

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/video/upload/register" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "fileName": "brand_video.mp4",
  "fileSize": 10485760
}'
```

응답

200 등록 성공 — `data`는 업로드 등록 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	업로드 등록 결과
└ vid	string	—	발급된 동영상 ID
└ uploadUrl	string	—	동영상 파일 업로드 URL (multipart 업로드 대상)
└ token	string	—	업로드 시 사용할 인증 토큰

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "vid": "string",
    "uploadUrl": "string",
    "token": "string"
  }
}
```

POST /{uploadUrl}

동영상 업로드 (카카오 직접 호출)

동영상 업로드 등록 API 로 발급받은 `uploadUrl` 과 `token` 을 이용하여 카카오에 동영상 파일을 직접 업로드합니다.

- 비즈뿌리오(kapi)를 거치지 않는 카카오 서버 직접 호출 — 요청 URL 은 발급받은 `uploadUrl` 그대로 사용합니다.
- 토큰 발급 후 5분 내에 호출해야 합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
file	string <binary>	필수	업로드할 동영상 파일 (binary, multipart)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "kakao://direct-upload/{uploadUrl}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "file": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 결과 (카카오 응답)

파라미터	타입	필수	설명
vid	string	—	동영상 ID
playUrl	string	—	동영상 재생 URL

duration	number	—	동영상 길이 (초)
message	string	—	에러 메시지 (성공 시 공란)

응답 · 200

복사

```
{
  "vid": "string",
  "playUrl": "string",
  "duration": 0,
  "message": "string"
}
```

통계

발송·템플릿 일별/월별 통합 통계 (4개 엔드포인트, [/v4/](#) 경로). 전일 데이터는 매일 오전 7시경 일배치 처리.

POST /v4/kakao/stat/send/daily

발송 통합 일별 통계

발신프로필 키 기준 일별 발송 통계 (알림톡 / 브랜드메시지 통합).

i 실시간 통계는 제공되지 않으며, 전일 데이터는 **오전 7시경** 일배치 처리 후 제공.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
product	string	필수	상품 구분 = alimtalk brandmessage
senderKey	string	필수	발신프로필 키
startDate	string	필수	조회 시작일 (yyyyMMdd)

endDate	string	필수	조회 종료일 (yyyyMMdd)
messageType	string	—	알림톡 메시지 타입 = AT AI
receiveUserType	string	—	수신자 유형 = PhoneNumber AppUserId UserKey None
messageSpec	string	—	브랜드메시지 타입 = BASIC FREESTYLE
chatBubbleType	string	—	브랜드메시지 말풍선 타입 = TEXT IMAGE WIDE WIDE_ITEM_LIST CAROUSEL_FEED PREMIUM_VIDEO COMMERCE CAROUSEL_COMMERCE
targeting	string	—	브랜드메시지 타겟팅 = M N I F
friendType	string	—	브랜드메시지 친구 타입 = F N

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/send/daily" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "startDate": "20260601",
  "endDate": "20260607",
  "messageType": "AT"
}'
```

응답

200	일별 발송 통계
-----	----------

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—

message	string	—	—
data	object	—	—
└ list	array<object>	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "list": [
      {}
    ]
  }
}
```

POST /v4/kakao/stat/send/monthly

발송 통합 월별 통계

발신프로필 키 기준 월별 발송 통계. 조회 가능 기간 최대 12개월.

data.list[].date 대신 statMonth (yyyyMM) 사용.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
product	string	필수	= alimtalk brandmessage
senderKey	string	필수	—
startMonth	string	필수	조회 시작 월 (yyyyMM)
endMonth	string	필수	조회 종료 월 (yyyyMM)
messageType	string	—	= AT AI

receiveUserType	string	—	= PhoneNumber AppUserId UserKey None
messageSpec	string	—	= BASIC FREESTYLE
chatBubbleType	string	—	= TEXT IMAGE WIDE WIDE_ITEM_LIST CAROUSEL_FEED PREMIUM_VIDEO COMMERCE CAROUSEL_COMMERCE
targeting	string	—	= M N I F
friendType	string	—	= F N

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/send/monthly" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "brandmessage",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "startMonth": "202601",
  "endMonth": "202603",
  "messageSpec": "BASIC"
}'
```

응답

200월별 발송 통계

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
data	object	—	—
└ list	array<object>	—	—

응답 · 200복사

```
{
  "code": "200",
```

```
"message": "string",
"data": {
  "list": [
    {}
  ]
}
```

POST /v4/kakao/stat/template/daily

템플릿 통합 일별 통계

템플릿별 발송·열람·클릭 통계. 페이지징 방식. 조회 가능 기간 **최대 93일**.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
product	string	필수	상품 구분 = alimtalk brandmessage
senderKey	string	필수	발신프로필 키
startDate	string	필수	조회 시작일 (yyyyMMdd)
endDate	string	필수	조회 종료일 (yyyyMMdd)
messageType	string	—	알림톡 메시지 타입 = AT AI
receiveUserType	string	—	수신자 유형 = PhoneNumber AppUserId UserKey None
messageSpec	string	—	브랜드메시지 타입 = BASIC FREESTYLE
chatBubbleType	string	—	브랜드메시지 말풍선 타입 = TEXT IMAGE WIDE WIDE_ITEM_LIST CAROUSEL_FEED PREMIUM_VIDEO COMMERCE CAROUSEL_COMMERCE

targeting	string	—	브랜드메시지 타겟팅 = M N I F
friendType	string	—	브랜드메시지 친구 타입 = F N
page	integer	—	페이지 번호
count	integer	—	페이지당 건수
templateCode	string	—	템플릿 코드 필터
groupTagKey	string	—	그룹태그 키 필터

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/template/daily" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "startDate": "20260601",
  "endDate": "20260607",
  "messageType": "AT",
  "page": 1,
  "count": 10,
  "templateCode": "string",
  "groupTagKey": "string"
}'
```

응답

200 템플릿 일별 통계 (페이징)

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	—
message	string	—	—
totalCount	integer	—	전체 건수
currentPage	integer	—	—

totalPage	integer	—	—
data	object	—	—
└ list	array<object>	—	—

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "totalCount": 0,
  "currentPage": 0,
  "totalPage": 0,
  "data": {
    "list": [
      {}
    ]
  }
}
```

POST /v4/kakao/stat/template/monthly

템플릿 통합 월별 통계

템플릿별 월별 통계. 조회 가능 기간 최대 3개월.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	—
apiKey	string	필수	—
product	string	필수	= alimtalk brandmessage
senderKey	string	필수	—
startMonth	string	필수	조회 시작 월 (yyyyMM)
endMonth	string	필수	조회 종료 월 (yyyyMM)

messageType	string	—	= AT AI
receiveUserType	string	—	= PhoneNumber AppUserId UserKey None
messageSpec	string	—	= BASIC FREESTYLE
chatBubbleType	string	—	= TEXT IMAGE WIDE WIDE_ITEM_LIST CAROUSEL_FEED PREMIUM_VIDEO COMMERCE CAROUSEL_COMMERCE
targeting	string	—	= M N I F
friendType	string	—	= F N
page	integer	—	—
count	integer	—	—
templateCode	string	—	—
groupTagKey	string	—	—

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/template/monthly" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "product": "brandmessage",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "startMonth": "202601",
  "endMonth": "202603",
  "messageSpec": "BASIC",
  "page": 1,
  "count": 10,
  "templateCode": "string",
  "groupTagKey": "string"
}'
```

응답

200 템플릿 월별 통계 (페이징)

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

code	string	필수	—
message	string	—	—
totalCount	integer	—	전체 건수
currentPage	integer	—	—
totalPage	integer	—	—
data	object	—	—
↳ list	array<object>	—	—

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "totalCount": 0,
  "currentPage": 0,
  "totalPage": 0,
  "data": {
    "list": [
      {}
    ]
  }
}
```

가이드

알림톡 템플릿 등록·운영에 사용하는 타입·상태·버튼 코드 정의입니다.

템플릿 메시지 유형

`templateMessageType` 필드 값입니다.

코드	설명	비고
<code>BA</code>	기본형	—
<code>EX</code>	부가정보형	<code>templateExtra</code> 필수

AD	채널추가형	buttons 자동 삽입 (AC)
MI	복합형	templateExtra 필수, buttons 자동 삽입 (AC)

템플릿 강조 유형

templateEmphasizeType 필드 값입니다.

코드	설명	필수 추가 필드
NONE	선택 안 함	—
TEXT	강조 표기형	templateTitle , templateSubtitle
IMAGE	이미지형	templateImageName , templateImageUrl
ITEM_LIST	아이템 리스트형	templateItem.list

발신 프로필 키 타입

senderKeyType 필드 값입니다.

- S — 일반 발신프로필 (기본값)
- G — 발신프로필 그룹

템플릿 상태 변화

- serviceStatus : REG → REQ → REJ | STP | RDY → ACT → DMT / BLK
- status : S (중지) / A (정상) / R (대기)
- inspectionStatus : REG → REQ → REJ | APR (승인)